

APP nr 040521, 040523

APP Auto Glass Compact

Klej poliuretanowy do szyb samochodowych

APP Auto Glass Compact - Jednoskładnikowy, nie powodujący korozji, poliuretanowy klej o bardzo dużej lepkości do wklejania przednich szyb samochodowych do stosowania na zimno. Czas gotowości do bezpiecznej jazdy po wklejeniu szyby przedniej dla samochodów wyposażonych w podwójne poduszki powietrzne to 6 godzin w temperaturze +25 °C i 50% RH.

ZASTOSOWANIE:

- Do wklejania szyb surowych i wyposażonych w ceramiczny nadruk sitowy.
- Do wklejania przednich szyb samochodowych w przemyśle samochodowym za pomocą pistoletów pneumatycznych lub robotów.
- Do wtórnego wklejania przednich szyb samochodowych podczas ich wymiany.
- Do wklejania stałych szyb bocznych.
- Do uszczelniania szwów, redukcji drgań i wibracji.



Nazwa	APP Auto Glass Compact (APP nr 040521, 040523)	APP Auto Glass GTX (APP nr 040531)	APP Auto Glass (APP nr 040501)
Wytrzymałość na rozciąganie	■■■■■ (7 MPa)	■■■■■ (7,5 MPa)	■■■■□ (6 MPa)
Gęstość	■■■■■ (1,38 g/cm ³)	■■■■□ (1,24 g/cm ³)	■■■■□ (1,22 g/cm ³)
Czas gotowości do jazdy (samochód z poduszkami powietrznymi)	■■■■□ (6 h)	■■■■■ (2 h)	■■■■□ (6 h)
Atest bezpieczeństwa FMVSS 212	nie	tak	tak

APP Nr	Nazwa produktu	Opakowanie	Pojemność	Ilość w op. zbiorczym
040521	APP Auto Glass Compact - Klej do montażu szyb samochodowych	kartusz	310 ml	12 szt.
040523		saszetka	600 ml	20 szt.

APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września
Biuro Obsługi Klienta: tel. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

12.05.2023