

## • APP ButylTape Taśma uszczelniająca

APP ButylTape jest syntetycznym samoprzylepnym uszczelniaczem z masy butylowej. Dzięki wysokiej elastyczności bardzo łatwo dostosowuje się do kształtu podłoża, posiada szerokie zastosowanie w przemyśle:



### 1) Motoryzacyjnym:

- do wytłumiania i wyciszania konstrukcji samochodowych,
- do uszczelniania i zachowania odstępów między elementami karoserii,
- do uszczelnienia przeciw przenikaniu wilgoci w przyczepach kempingowych i nadwoziach samochodowych.

### 2) Budownictwie:

- jako uszczelnienie przy montażu pokryć dachowych, ściennych, świetlików czy rynien,
- jako uszczelniacz przeciw przenikaniu wody, kurzu, czy wilgoci w połączeniach zakładkowych.

### 3) HVAC (Heating Ventillation Air Conditioning - zintegrowane systemy wentylacji oraz ogrzewania i klimatyzacji):

- jako uszczelnienie połączeń kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych.

### ZALETY:

- wysoka elastyczność przez cały okres użytkowania,
- dobra odporność na promieniowanie UV,
- dobra przyczepność do różnych rodzajów podłoża,
- wysoki komfort użytkowania, umożliwia demontaż uszczelnionych elementów,
- precyzyjne użycie bez zbędnych odpadów,
- odporność temperaturowa: od -40 °C do +90 °C.

APP nr	040711	040712
Kolor	szara	czarna
Rodzaj	płaska	wałek
Wymiar	20 mm x 2 mm x 22,5 m (sz. x gr. x dł.)	8 mm x 6 m (śr. x dł.)
Opakowanie	1 szt.	3 szt.

