


APP White Tape

Taśma maskująca odporna na promieniowanie UV

APP Nr 070261 - 070266

APP White Tape to samoprzylepna lakiernicza taśma maskująca odporna na wysokie temperatury na pół krepowanym, impregnowanym nośniku papierowym z klejem na bazie naturalnego kauczuku i dodatków. Przeznaczona do pracy podczas lakierowania natryskowego z cyklami suszenia w wysokich temperaturach do 110°C / 230°F. Zapewnia doskonałe przyleganie do oklejanej powierzchni, proste i czyste usuwanie, dużą odporność na lakiery, podkłady i grunty zawierające rozcieńczalniki organiczne oraz typowe lakiery bazowe organiczne i wodorozcieńczalne. Nadaje się do krótkotrwałego stosowania na zewnątrz do max 3 dni zapewniając łatwe usunięcie bez pozostałości kleju.

CECHY:



Dostępne szerokości:
18, 24, 30, 36 i 48 mm.



Odporna na promieniowanie UV.



Mocny klej.



Odporna na temperaturę 110°C.

APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września
Biuro Obsługi Klienta: tel. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

03.04.2023



Powierzchnie:



LAKIERY




SZKŁO



TWORZYWA SZTUCZNE



GUMA



DREWNO

ZASTOSOWANIE

BUDOWNICTWO



PRZEMYSŁ



MOTORYZACJA



ZALETY



POSIADA DOSKONAŁĄ PRZYCZEPNOŚĆ I SIŁĘ TRZYMANIA



DOBRCZE WIĄŻE NANOSZONE LAKIERY I PODKŁADY



ZAPEWNIŁA ŁATWE I CZYSTE USUWANIE PO CYKLU SUSZENIA DO 110°C W CZASIE 30 MINUT



JEST ODPORNA JEDNOCZEŚNIE NA ROZPUSZCZALNIKI ORGANICZNE I ROZPUSZCZALNIKI NA BAZIE WODY



W ZASTOSOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH DO TRZECH DNI ODPORNA NA PROMIENIOWANIE UV

APP Nr	Nazwa produktu	Odporność temp.	Szerokość	Ilość w rękawie	Ilość w op. zbiorczym	Ilość op. zb. na palecie	Ilość szt. na palecie
070261	APP White Tape - Taśma maskująca, UV-odporna	110°C	18 mm	8 szt.	48 szt.	108	5184
070262	APP White Tape - Taśma maskująca, UV-odporna		24 mm	6 szt.	36 szt.	108	3888
070263	APP White Tape - Taśma maskująca, UV-odporna		30 mm	5 szt.	30 szt.	108	3240
070264	APP White Tape - Taśma maskująca, UV-odporna		36 mm	4 szt.	24 szt.	108	2592
070265	APP White Tape - Taśma maskująca, UV-odporna		48 mm	3 szt.	18 szt.	108	1944