

• NTools AS 15025 / AS 15050 Szlifierki pneumatyczne

Najnowsze szlifierki **NTools AS 15025** i **NTools AS 15050** to profesjonalne narzędzia przeznaczone są do pracy w warsztatach blacharsko-lakierniczych. Łączą w sobie dużą moc, wysoką wydajność ścierania z niewielką wagą. Posiada regulację obrotów w zakresie 0-12000 RPM.

DUŻY KOMFORT PRACY

NTools AS 150 to doskonała, sprawdzona konstrukcja. Ergonomiczny gumowany uchwyt z specjalnymi rowkami zapewnia doskonałą przyczepność i pewny uchwyt dla operatora oraz komfort nawet podczas długotrwałej pracy. Dużym atutem tej konstrukcji jest bardzo dobre wyważenie maszyny, dzięki czemu tarcza robocza i materiał ścierny działają bardzo efektywnie.

DWIE WIELKOŚCI PRZECIWWAGI

APP Nr 136025 Skok 2,5 mm idealnie nadaje się do prac wykończeniowych. Mały skok w połączeniu z wysokimi obrotami daje najlepsze jakościowo szlifowanie wykończeniowe powierzchni. Proponowane gradacje papierów ściernych od P320 do P3000.

AS 15025

APP Nr 136050 Skok 5,0 mm jest idealny do szlifu drobnego, tak aby przygotować podłoże pod prace lakiernicze. Proponowane gradacje papierów ściernych od P150 do P240.

AS 15050

NOWA TARCZA ROBOCZA

Nowe tarcze robocze NTools SP 15015HM i SP15015HS, mocowanie 5/16", 15 otworów, średnica 150 mm, rzep o dużej stabilności oraz sprawdzonym rozstawieniu otworów zapewniają skuteczne odsysanie pyłów zarówno podczas szlifowania powierzchni poziomych jak i pionowych.
[APP nr 150517, 150518]



W skład opakowania wchodzi:

1. Szlifierka NTools AS 15025 lub AS 15050
2. Tarcza robocza NTools SP 15015HM lub SP 15015HS
3. Złączka powietrza APP ZL 2 (wtyk Ø 8mm z gwintem zewnętrznym 1/4")
4. Króciec odsysający
5. Olej do urządzeń pneumatycznych NTools PNT 30
6. Klucz do mocowania tarczy roboczej
7. Instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną (również w języku polskim)

APP nr	Nazwa produktu	Tarcza	Skok	Regulacja obrotów	Mocowanie tarczy	op.	
136025	NTools AS 15025	Szlifierka pneumatyczna	twarda	2,5	0-12000 RPM	zakuty gwint 5/16"	1 szt.
136050	NTools AS 15050	Szlifierka pneumatyczna	twarda	5,0	0-12000 RPM	zakuty gwint 5/16"	1 szt.
136025S	NTools AS 15025S	Szlifierka pneumatyczna	miękka	2,5	0-12000 RPM	zakuty gwint 5/16"	1 szt.
136050S	NTools AS 15050S	Szlifierka pneumatyczna	miękka	5,0	0-12000 RPM	zakuty gwint 5/16"	1 szt.


NTools

- Porównanie szlifierek **NTools AS 15025 / AS 15050** z innymi szlifierkami pneumatycznymi **NTools RS 15025 / RS 15050 / RS 15080** oraz **Rupes SKORPIO III RH 353 / RH 356 / RH 359**



MODEL	NTools AS 15025 AS 15025S	NTools AS 15050 AS15050S	NTools RS 15025	NTools RS 15050	NTools RS 15080	Rupes SKORPIO III RH 353	Rupes SKORPIO III RH 356	Rupes SKORPIO III RH 359
Średnie zużycie powietrza	340 l/min	340 l/min	330 l/min	330 l/min	330 l/min	340 l/min	340 l/min	340 l/min
Ciśnienie robocze	6,2 bar	6,2 bar	6,2 bar	6,2 bar	6,2 bar	6,0 bar	6,0 bar	6,0 bar
Prędkość obrotowa	0-12000 RPM	0-12000 RPM	0-12000 RPM	0-12000 RPM	0-12000 RPM	0-11000 RPM	0-11000 RPM	0-11000 RPM
Regulacja obrotów	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Skok	2.5 mm	5.0 mm	2.5 mm	5.0 mm	8.0 mm	3,0 mm	6,0 mm	9,0 mm
Przyłącze powietrza	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Możliwość podłączenia odsysu	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Średnica węża odsysającego	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	29 mm	29 mm	29 mm
Tarcza robocza	150 mm rzep	150 mm rzep	150 mm rzep	150 mm rzep	150 mm rzep	150 mm rzep	150 mm rzep	150 mm rzep
Ilość otworów tarczy roboczej	14+1	14+1	50 (Multihole)	50 (Multihole)	50 (Multihole)	42+1 (Multihole)	42+1 (Multihole)	42+1 (Multihole)
Mocowanie tarczy	5/16"	5/16"	5/16"	5/16"	5/16"	M8-F	M8-F	M8-F
Waga	0,87 kg	0,88 kg	0,83 kg	0,85 kg	0,88 kg	0,80 kg	0,80 kg	0,80 kg
Głośność	88 dbA	88 dbA	77 dbA	77 dbA	77 dbA	78 dbA	78 dbA	78 dbA