

NTools PSM50

Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa

APP Nr 139200N

NTools PSM50 to pneumatyczna miniszlifierka oscylacyjna. Dokładna i precyzyjna, doskonale nadaje się do: lekkiego szlifowania, usuwania nalotów lekkiej rdzy, wygładzania szpachli oraz szlifowania starego lakieru.

Znakomita do pracy w trudno dostępnych miejscach, takich jak: komora silnika, krawędzie maski, klapy i drzwi.

CECHY:



Maks. prędkość obrotowa 15000 obr./min.



Ruch wibracyjno - rotacyjny ze skokiem 3 mm.



Niskie zużycie powietrza 52,95 l/min.

ZASTOSOWANIE:

- warsztaty blacharsko-lakiernicze,
- stolarnie i produkcja mebli,
- produkcja elementów lakierowanych.

APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września

Biuro Obsługi Klienta: tel. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

08.04.2022

Budowa:

1 Zwarta, solidna konstrukcja

- wykonana jest z twardych najwyższej jakości materiałów odpornych na warunki warsztatowe.

2 Kompaktowa budowa

- niewielka budowa oraz niska waga zapewnia doskonały komfort pracy oraz dotarcie do trudno dostępnych miejsc.



3 Blokada dźwigni włącznika

- zabezpiecza przed przypadkowym włączeniem urządzenia i gwarantuje bezpieczeństwo podczas pracy.

4 Zawór dławiący

- umożliwia płynną regulację prędkości roboczej w zakresie 0-15000 obr./min.

DANE TECHNICZNE:

Ruch wibracyjno - rotacyjny ze skokiem	3 mm
Zużycie powietrza	52,95 l/min
Ciśnienie robocze	6,3 bar
Max. prędkość obrotowa	15000 obr./min

Waga	0,71 kg
Głośność	87/97 dB (A)
Długość	168 mm (6,6")
Tarcza robocza (rzep i klej)	50 mm (2")

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI:

- NTools PSM50 - Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa,
- tarcza robocza $\varnothing$ 50 mm na rzep, gwint 5/16" (APP nr 150544),
- wtyczka szybkozłączki EURO 1/4", gwint zewnętrzny,
- klucz płaski,
- olej do urządzeń pneumatycznych,
- instrukcja obsługi wraz z kartą gwarancyjną.



ZALETY



DOSKONAŁE WYWAŻONA

o minimalnych drganiach (dokładny szlif)



RUCH WIBRACYJNO-ROTACYJNY

ze skokiem 3 mm zwiększa wydajność szlifowania



WYDAJNY I NIEZAWODNY SILNIK

o niskim zużyciu sprężonego powietrza - tylko 52,95 l/min



TYLNY WYLOT POWIETRZA W RĘKOJEŚCI

nie powoduje zapylenia miejsca pracy



GŁOWICA ROBOCZA UMIESZCZONA POD KĄTEM 90°



TARCZA ROBOCZA NA RZEP,

zapewniają współpracę z krążkami ściernymi o średnicy 50 mm

APP Nr	Nazwa produktu	RPM	Skok	Ilość
139200N	NTools PSM50 - Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa, kątowna, d50	15000	3 mm	1 szt.

APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września
Biuro Obsługi Klienta: tel. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

08.04.2022