

APP nr 139510N

NTools PFD – felcarko – dziurkarka pneumatyczna

Pneumatyczna felcarko – dziurkarka służy do wykonywania rantów, felców oraz otworów (o średnicy 5 mm na zgrzew lub spaw) w celu profesjonalnego połączenia blach stalowych. Urządzenie posiada obrotową głowicę, z jednej strony specjalny stempel do wykonywania felców, z drugiej dziurkarka.

Urządzenie idealnie nadaje się do wymiany poszycia progów lub wstawiania nowych błotników, nie ma wtedy potrzeby użycia wiertarki, aby wiercić dziury pod spawy.

Dzięki felcarko-dziurkarce **NTools PFD** można szybko i profesjonalnie wykonać połączenia blacharskie karoserii samochodowej lub innych elementów blaszanych.

ZALETY

+ MOŻLIWOŚĆ WYKONYWANIA RANTÓW, FELCÓW (ZĄBEK, USKOK, SCHODEK) ORAZ OTWORÓW O ŚREDNICY 5 MM NA ZGRZEW LUB SPAW.

+ IDEALNIE NADAJE SIĘ DO WYMIANY POSZYCIA PROGÓW LUB WSTAWIANIA NOWYCH BŁOTNIKÓW, NIE MA WTEDY POTRZEBY UŻYCIA WIERTARKI, ABY WIERCIĆ DZIURY POD SPAWY.

+ SZYBKIE I PROFESJONALNE WYKONANIE POŁĄCZEŃ BLACHARSKICH KAROSERII SAMOCHODOWEJ LUB INNYCH ELEMENTÓW BLASZANYCH O GRUBOŚCI BLACHY MAX. 1,6 MM.



DANE TECHNICZNE:

max. grubość blachy:	1,6 mm
średnica wybijanego otworu:	Ø 5 mm
zapotrzebowanie powietrza:	113 l/min.
przyłącze pneumatyczne:	1/4" wew.
ciśnienie robocze:	6,2 bar
masa:	1,15 kg
długość całkowita:	250 mm
szerokość głowicy felcarki:	22 mm
grubość uskoku / felcu:	1 mm

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI:



1. NTools PFD - Felcarko - dziurkarka pneumatyczna
2. APP ZL 4 - Złączka EURO 1/4", gwint zewn. (APP nr 389252)
3. NTools PNT 30 - Olej do urządzeń pneum., 30 ml (APP nr 389400)
4. Instrukcja obsługi wraz z kartą gwarancyjną

APP nr 139510N

NTools PFD – felcarko - dziurkarka pneumatyczna

BUDOWA

1. ZWARTA SOLIDNA KONSTRUKCJA

Wykonana jest z twardych najwyższej jakości materiałów odpornych na warunki warsztatowe.

2. KOMPAKTOWA BUDOWA


Niewielka budowa oraz niska waga zapewnia doskonały komfort pracy oraz dotarcie do trudno dostępnych miejsc.

3. OBROTOWA DWUFUNKCYJNA GŁOWICA

Z jednej strony specjalny stempel do wykonywania felców o szerokości 11 mm, z drugiej dziurkarka o średnicy otworu 5 mm.

4. OGUMOWANA RĘKOJEŚĆ

Rękojeść pokryta gumową powłoką antypoślizgową zapewniającą lepszy chwyt urządzenia podczas pracy.



ZASTOSOWANIE:

- warsztaty i serwisy o profilu blacharskim
- wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba wykonania profesjonalnego połączenia blach stalowych

APP Nr	Nazwa produktu	Op.
139510N	NTools PFD - Felcarko - dziurkarka pneumatyczna	1

APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września
Biuro Obsługi Klienta: tel. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

05.06.2020