

## • NTools SG 1002 / SG 828 Pistolety natryskowe

Przeznaczone do natryskowego nanoszenia:

- gruntów i podkładów,
- farb akrylowych i poliuretanowych,
- lakierów bezbarwnych,
- wodorozcieńczalnych i organicznych lakierów bazowych.

Pistolety NTools SG 1002 i SG 828 ze względu na parametry pracy głowic i umiarkowane zapotrzebowanie na sprężone powietrze są przeznaczone do wielu prac w zastosowaniach produkcyjnych i serwisowych.



Zawartość opakowania:

- korpus pistoletu kpl.,
- zbiornik opadowy 600 ml,
- filtr farby,
- klucz,
- szczotka,
- instrukcja obsługi.

### PRODUKT POWIĄZANY

**APP ZOP 6**

Zbiornik opadowy 600 ml

APP nr 639881



Złączka do podłączenia węża z powietrzem (gwint zewn. 1/4") jest dostępna w komplecie z pistoletem.

### 1 NTools SG 1002

APP nr 161914  
Ø 1,4 mm

### 2 NTools SG 828

APP nr 161934  
Ø 1,4 mm

### APP nr 161914, 161934

PARAMETRY TECHNICZNE PRODUKTU	
Typ	HVLP
Transfer farby	> 65%
Średnica dyszy	1,4 mm
Materiał dyszy i iglicy	stal nierdzewna
Maksymalne ciśnienie robocze	10 bar
Ciśnienie robocze	3 bar
Zużycie powietrza	350 l/min
Zalecana odległość głowicy od malowanego obiektu	15-20 cm
Podłączenie powietrza	1/4"
Podłączenie zbiornika farby	M 16x1,5 mm
Waga	515 g

APP nr	Nazwa produktu	Średnica dyszy	Op. jedn.
1	161914 NTools SG 1002 Pistolet natryskowy	Ø 1,4 mm	1 szt.
2	161934 NTools SG 828 Pistolet natryskowy	Ø 1,4 mm	1 szt.