

Nowość !

● Zestaw do długotrwałej i efektywnej ochrony lakieru samochodowego APP Guard Car body - APP Nr 222015

APP Guard Car Body - Zestaw do długotrwałej i efektywnej ochrony lakieru samochodowego. Poprzez pokrycie lakieru warstwą preparatu uzyskuje się długotrwałą i efektywną ochronę. Produkt wytwarza cienki film na powierzchni lakieru ograniczając szkodliwy wpływ promieniowania UV, osadów zwierzęcych i roślinnych, szkodliwych czynników atmosferycznych. Wzrasta odporność na zarysowania. Brud ma utrudnione przyleganie, daje się w prosty i łatwy sposób wyczyścić.

Sposób użycia:

1. Pojazd dokładnie umyć/wyczyścić stosując metody Auto Detailingowe. Usunąć wszelkie zabrudzenia. Wytrzeć do sucha/wysuszyć. Czystej powierzchni nie dotykać dłońmi.
2. Na samochodach nowych można rozpocząć pokrywanie powierzchni. W samochodach używanych porysowaną powłokę lakierową wypolerować, po czym usunąć powłokę wytworzoną przez pasty za pomocą preparatu Finish Test i ściereczki z mikrofibry.
3. Nakładanie pokrycia przeprowadzać w temperaturze 10-25°C oraz wilgotności względnej powietrza 30-45%. Optymalna temp. 18-21°C. Unikać nasłonecznienia.
4. Komponenty 1 i 2 wstrząsnąć przed użyciem.
5. Wlać identyczne ilości każdego z komponentów do butelki do mieszania za pomocą strzykawki z aplikatorem. 100 ml mieszaniny wystarcza na całe auto.
6. Wstrząsać mieszaninę przez około 2 minuty.
7. Ciecz małymi porcjami przelewać na gąbkę i wcierać w pokrywaną powierzchnię ruchami wzdłuż osi podłużnej auta. Jednorazowo pokrywać max ¼ m².
8. Pozostawić na 30 – 60 sekund.
9. Każdorazowo czystą i suchą ściereczką z mikrofibry polerować pokrywaną powierzchnię.
10. Po pokryciu i wypolerowaniu całej lakierowanej powierzchni auta, pozostawić do utwardzenia powłokę na minimum 2 godziny. W tym czasie powierzchnia nie powinna mieć żadnego mechanicznego kontaktu, w szczególności z wodą i kurzem. Pełna organizacja i utwardzenie powłoki po dobie. Po wykonaniu powłoki APP Guard Car Body nie wolno jej myć agresywnymi środkami chemicznymi! Opakowanie przechowywać szczelnie zamknięte, w temp. pokojowej.



Powierzchnia chroniona APP Guard Car Body:

- staje się gładka w efekcie czego brud i ciecz spływają po niej, mając niezwykle utrudnione przyleganie.
 - daje się w łatwy, prosty i szybki sposób czyścić.
 - zachowuje dłuższą widoczną czystość.
 - Jest odporna na działanie promieniowania UV, lakier nie ulega odbarwieniom przez nie wywoływanym.
 - Jest odporna na szkodliwe działanie ptasich odchodów, pod warunkiem usunięcia ich przed upływem doby
 - Jest odporna na szkodliwe działanie osadów zwierzęcych i roślinnych
 - Wzrasta jej odporność na zarysowania
 - Wzrasta odporność na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych, kwaśne deszcze, brud uliczny, zanieczyszczenia atmosfery, szary film zanieczyszczeń
- Wydajność: po 50 ml każdego komponentu na jedno auto

APP Nr	Nazwa	Ilość
222015	APP Guard Car Body - zestaw	
2220151	2 komponentowe pokrycie lakieru samochodowego Guard 1 100 ml	1
2220152	2 komponentowe pokrycie lakieru samochodowego Guard 2 100 ml	1
251320	Butelka prostokątna 250ml	1
251310	Nakrętka korkokłapka czerwona	1
8850105	Strzykawka 20ml do zestawów nano	2
8850106	Wężyk do zestawów nano	2
080652	Ściereczka pyłochłonna z mikrofibry MF Cloth niebieska	1
8850107	Gąbka do zestawów nano	2

APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września

Biuro Obsługi Klienta: tel. 061/437 00 20, fax 061/437 00 21

APP
AUTO-PLAST PRODUKT®