

## ● Zestaw do długotrwałej i efektywnej ochrony szyb samochodowych APP Guard Glass - APP Nr 222025

APP Guard Glass - Zestaw do długotrwałej i efektywnej ochrony szyb samochodowych. Po zastosowaniu preparatu powierzchnia szyb staje się gładka, w efekcie czego woda i brud spływają, mając niezwykle utrudnione przyleganie. Pęd powietrza przy prędkości powyżej 60 km/h zdmuchuje opad z chronionej powierzchni. Widoczność poprawia się zdecydowanie. Praca wycieraczek zostaje ograniczona lub wyeliminowana. Poprawia się bezpieczeństwo jazdy!

### Sposób użycia:

1. Szyby umyć i wyczyścić używając APP Glass Cleanera i ściereczki z mikrofibry oraz APP Plasteliny.
2. Nakładanie pokrycia przeprowadzać w temperaturze 10-25°C oraz wilgotności względnej powietrza 30-45%. Optymalna temp. 18-21°C. Unikać nastosowania.
3. Komponenty A i B wstrząsnąć przed użyciem.
4. Wlać identyczne ilości każdego z komponentów do butelki do mieszania. 20 ml mieszaniny wystarcza na m<sup>2</sup> szyby.
5. Wstrząsać mieszaninę przez około 2 minuty.
6. Ciecz małymi porcjami przelewać na gąbkę i wcierać w pokrywającą powierzchnię ruchami kolistymi a ostatnie ruchy wzdłuż osi podłużnej auta.
7. Pozostawić na 10-15 minut.
8. Czystą i suchą ściereczką z mikrofibry polerować pokrywającą powierzchnię aż do uzyskania nienaganej przezroczystości.
9. Po pokryciu i wypolerowaniu całej lakierowanej powierzchni auta, pozostawić do utwardzenia powłokę na minimum ½ godziny.

W tym czasie powierzchnia nie powinna mieć żadnego mechanicznego kontaktu, w szczególności z wodą i kurzem. Pełna organizacja i utwardzenie powłoki po około 2 godzinach. Po wykonaniu powłoki APP Guard Glass nie wolno jej myć agresywnymi środkami chemicznymi!  
Opakowanie przechowywać szczelnie zamknięte, w temp. pokojowej.



### Powierzchnia chroniona APP Guard Glass:

- staje się gładka w efekcie czego brud i ciecz spływają po niej mając niezwykle utrudnione przyleganie.
- dają się w łatwy, prosty i szybki sposób czyścić.
- zachowuje dłuższą widoczną czystość.
- jest odporna na działanie promieniowania UV
- przy jeździe samochodem z prędkością już od 60 km/h woda i brud są zdmuchiwane z chronionej powierzchni. Widoczność przez szyby samochodu zdecydowanie poprawia się. Praca wycieraczek zostaje ograniczona lub wyeliminowana.
- poprawia się bezpieczeństwo jazdy!

Wydajność: po 10 ml każdego komponentu na 1 m<sup>2</sup>

APP Nr	Nazwa	Ilość (szt.)
222025	APP Guard Glass - zestaw	
222025A	2 komponentowe pokrycie szkła Guard A 100 ml	1
222025B	2 komponentowe pokrycie szkła Guard B 100 ml	1
251320	Butelka prostokątna 250ml	1
251310	Nakrętka korkokłapka czerwona	1
8850105	Strzykawkę 20ml do zestawów nano	2
8850106	Wężyk do zestawów nano	2
080652	Ściereczka pyłochłonna z mikrofibry MF Cloth niebieska	1
8850107	Gąbka do zestawów nano	2

APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września

Biurowy Obsługa Klienta: tel. 061/437 00 20, fax 061/437 00 21