

• System filtracji do odsysaczy NTools VC 36E/EP

Nowy system potrójnej filtracji przeznaczony do odsysaczy NTools VC 36E/EP ma za zadanie dodatkowo chronić silniki odsysaczy pracujących w warunkach dużego zapylenia.

W skład nowego systemu filtracji wchodzi:

- 1 **NTools FT 36** - Wielorazowy filtr tkaninowy do VC 36E/EP (APP nr 600027)
- 2 **NTools FN 36** - Wielorazowy filtr nylonowy do VC 36E/EP (APP nr 600028)
- 3 **NTools FH 36** - Wielorazowy filtr HEPA do VC 36E/EP (APP nr 600029)



1



2



3

NTools FT 36 – Wielorazowy filtr tkaninowy do VC 36E/EP

Wykonany z tkaniny filtracyjnej o głębokości 340 mm i średnicy 250 mm połączonej (tkaniny) z plastikowym kołnierzem o średnicy 335 mm.

NTools FN 36 – Wielorazowy filtr nylonowy do VC 36E/EP

Wykonany z nylonu o długości 465 mm i szerokości 530 mm z wszytą gumką ułatwiającą zamocowanie na filtrze tkaninowym.

NTools FH 36 – Wielorazowy filtr HEPA do VC 36E/EP

Jest filtrem cząstek stałych o wysokiej sprawności przechwytywania, zatrzymującym co najmniej 99,97% zanieczyszczeń mechanicznych większych niż 0,3 µm. Wykonany jest w kształcie cylindra o średnicy 200 mm i wysokości 90 mm.

Dzięki filtrom, nylonowemu i tkaninowemu, zasysany do zbiornika odsysacza pył nie przedostaje się na filtr HEPA i nie powoduje jego zapychania. Wzmocniony, bardzo szczelny filtr HEPA zabezpiecza dostęp pyłu do komory silnika. Filtry te są wielokrotnego użytku.

Zalety:

- maksymalna ochrona silnika przed zapyleniem i uszkodzeniem,
- wydłużony czas używania filtrów,
- łatwość utrzymania filtrów w czystości.

WAŻNE!

Stan czystości oraz zużycia filtrów nylonowego, materiałowego oraz HEPA powinien być kontrolowany każdorazowo po skończonej pracy. W przypadku występowania dużej ilości pyłu w zbiorniku filtry powinny być oczyszczone sprężonym powietrzem lub wymienione.

UWAGA!

Szczególnie zaleca się używanie filtra HEPA podczas pracy w warunkach dużego zapylenia i przy zbieraniu szczególnie drobnych zanieczyszczeń (np.: pył szpachlowy, cementowy, drobny pył drzewny itp.). Stosowanie filtra HEPA skutecznie chroni silnik i przedłuża okres eksploatacji odsysacza.

• Sposób montażu filtrów do odsysacza NTools VC 36E/EP



Pod kopułą silnika (**A**) za pomocą śruby z „motylkiem” zamontuj filtr HEPA (**B**).



Na filtr tkaninowy (**C**) nałóż filtr nylonowy (**D**), tak aby gumka ściśle przylegała do plastikowego kołnierza.



Złożone filtry tkaninowy (**C**) i nylonowy (**D**) umieść w zbiorniku odsysacza (**F**).

UWAGA! Sprawdź czy worek papierowy na pył (**E**) jest właściwie zamontowany w odsysaczu oraz czy nie jest on przepełniony lub uszkodzony.



Zbiornik odsysacza (**F**) ściśle zamknij kopułą silnika (**A**) z zamontowanym do niej filtrem HEPA (**B**).

APP nr	Nazwa produktu	Op. jedn.
600027	NTools FT 36	Wielorazowy filtr tkaninowy do VC 36E/EP
600028	NTools FN 36	Wielorazowy filtr nylonowy do VC 36E/EP
600029	NTools FH 36	Wielorazowy filtr HEPA do VC 36E/EP