

System NTools Fast LOCK

APP Nr 06FLK0040 - 06FLK0120, 06FLD0002,
06FLW0001 - 06FLW0003, 06FLU0002

System NTools Fast LOCK

to doskonałe rozwiązanie wszędzie tam gdzie zachodzi konieczność obróbki szlifierskiej niewielkich elementów lub miejsc trudno dostępnych.

Specjalnie zaprojektowany uchwyt umożliwia bardzo szybką wymianę narzędzia w czasie krótszym niż 5 sekund.

FAST LOCK - szybka blokada

Podstawowe zalety NTools Fast LOCK:

- bardzo szybka wymiana narzędzia powodująca mniejsze przestoje w porównaniu z narzędziami z tradycyjnym mocowaniem,
- jeden uchwyt - kilka różnych narzędzi,
- możliwość pracy w miejscach trudnodostępnych,
- szybka obróbka niewielkich elementów,
- kompatybilne z *Norton Speed-Lok* oraz *3M Roloc*.



Rodzaje narzędzi i ich zastosowanie:

NTools

OBRÓBKA WSTĘPNA

NTools Fast LOCK KS

Krażek ścierny niebieski ø 50 mm NTools Nr 06FLK0040-06FLK0120

Krażki ściernie z nasypem cyrkonowym na podłożu z płótna przeznaczone do obróbki większości metali. Zakres gradacji ziarna **P40 – P120**.


Dzięki zastosowaniu nasypu cyrkonowego agresywność oraz wydajność jest dużo wyższa niż w przypadku tradycyjnego ziarna z elektrokorundu.

Narzędzie do agresywnego szlifowania stali i spawów, do usuwania dużych nadatków przy szlifowaniu zgrubnym i pośrednim oraz do usuwania odprysków podczas spawania.

bardzo duża agresywność

cztery gradacje p40, p60, p80 i p120

maksymalna prędkość obrotowa: 20000 RPM



dostępne po 10 szt. w transparentnych kubkach z wieczkiem oraz w opakowaniu zbiorczym po 100 szt. >>>>

OBRÓBKA ZGRUBNA

NTools Fast LOCK DS

Dysk ścierny ø 50 mm NTools Nr 06FLD0002

Otwarta budowa włókny pozwala na agresywną obróbkę bez zabijania się i żłobienia.

Grube włókno nylonowe i bardzo grube ziarno jest przeznaczone do: usuwania różnego rodzaju powłok w tym mas uszczelniających, rdzy, rozprysków spawalniczych i zendry, do stosowania przed i po spawaniu w celu przygotowania i czyszczenia powierzchni.

nie zapycha się

bardzo duża agresywność

elastyczność i wszechstronność użycia

maksymalna prędkość obrotowa: 20000 RPM



dostępne po 5 szt. w transparentnych kubkach z wieczkiem oraz w opakowaniu zbiorczym po 25 szt. >>>>

Rodzaje narzędzi i ich zastosowanie:

NTools

OBRÓBKA WYKOŃCZENIOWA

NTools Fast LOCK WS

Włóknina ścierna \varnothing 50 mm

NTools Nr
06FLW0001- 06FLW0003

Włóknina ścierna odporna na rozerwanie przez ostre krawędzie, wygładzająca i czyszcząca bez rozmazywania.

Dostępne w trzech wariantach ziarnistości:

- drobnoziarnista (kolor niebieski)
- średnioziarnista (kolor czerwony)
- gruboziarnista (kolor brązowy)



Przeznaczona do wykończeniowego usuwania rdzy i powłok, czyszczenia odlewów, usuwania zanieczyszczeń i starych uszczelnień, wyrównywania niedokładności powierzchni.

wysoka sprężystość

otwarta struktura włókien zapobiega zapychaniu się włókniny

maksymalna prędkość obrotowa: 20000 RPM



dostępne po 5 szt. w transparentnych kubkach z wieczkiem oraz w opakowaniu zbiorczym po 50 szt.



5 szt.

NTools Fast LOCK TM

Talerz mocujący \varnothing 50 mm z trzpieniem \varnothing 6 mm

NTools Nr
06FLU002

Talerz mocujący z trzpieniem przeznaczony do Systemu NTools Fast LOCK.

jeden uchwyt do wszystkich narzędzi zapewniający ich bardzo szybką wymianę

kompatybilne z systemami
3M Roloc oraz Norton Speed-Lok

maksymalna prędkość obrotowa: 30000 RPM



dostępne po 2 szt. w transparentnych kubkach z wieczkiem oraz w opakowaniu zbiorczym po 25 szt.



2 szt.

Szlifierka przeznaczona do systemu NTools Fast LOCK:




















NTools PSK (APP nr 139102N)

Pneumatyczna szlifierka kątowa trzpieniowa

Miniszlifierka kątowa przeznaczona jest do obróbki metalu, kamienia, drewna i tworzyw sztucznych. Doskonała do prac blacharskich. Wysokiej jakości silnik pneumatyczny. Uchwyt trzpienia 6mm. W zestawie dwa klucze oraz złączka do podłączenia sprężonego powietrza.

APP Nr	139102N
RPM	20000
Tarcza robocza / mocowanie	1/4" (6 mm)
Waga	0,63 kg
Długość	6,6" (168 mm)
Ciśnienie robocze	6,3 bar
Złącza powietrza	1/4"
Głośność (DBA)	74,5



App nr	Nazwa produktu	Gradacja	Kolor	Średnica	Opakowanie		
06FLD0002	NTools Fast LOCK DS	Dysk ścierny	gruboziarnisty	czarny	Ø 50 mm	5 szt.	
06FLD0002B						25 szt.	
06FLK0040	NTools Fast LOCK KS	Krażek ścierny	P40	niebieski	Ø 50 mm	10 szt.	
06FLK0040B						100 szt.	
06FLK0060	NTools Fast LOCK KS	Krażek ścierny	P60	niebieski	Ø 50 mm	10 szt.	
06FLK0060B						100 szt.	
06FLK0080	NTools Fast LOCK KS	Krażek ścierny	P80	niebieski	Ø 50 mm	10 szt.	
06FLK0080B						100 szt.	
06FLK0120	NTools Fast LOCK KS	Krażek ścierny	P120	niebieski	Ø 50 mm	10 szt.	
06FLK0120B						100 szt.	
06FLW0001	NTools Fast LOCK WS	Włóknina ścierna	drobnoziarnista	niebieska	Ø 50 mm	5 szt.	
06FLW0001B						50 szt.	
06FLW0002	NTools Fast LOCK WS	Włóknina ścierna	średnioziarnista	czerwona	Ø 50 mm	5 szt.	
06FLW0002B						50 szt.	
06FLW0003	NTools Fast LOCK WS	Włóknina ścierna	gruboziarnista	brązowa	Ø 50 mm	5 szt.	
06FLW0003B						50 szt.	
06FLU0002	NTools Fast LOCK TM	Talerz mocujący z trzpieniem	czarny	Ø 50 mm	Ø 50 mm	2 szt.	
06FLU0002B						25 szt.	

APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września

Biuro Obsługi Klienta: tel. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

19.07.2019 r. **PL**