

APP AcrylFiller HQ Fast

Быстросохнущий двухкомпонентный акриловый грунт

APP № 020550–020555

APP AcrylFiller HQ Fast — это двухкомпонентный акриловый грунт класса UHS с высоким содержанием твёрдых частиц и коротким временем сушки.

Обеспечивает превосходную адгезию к стали, полиэфирным шпатлёвкам и старым лакокрасочным покрытиям.

Предназначен для использования как высоконаполняющий грунт или грунт-наполнитель, а также может применяться по системе «мокрый по мокрому».

Доступен в трёх цветах: серый, чёрный и белый.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



Цвет: чёрный, белый, серый



Плотность: 1,4 кг/л при +20 °C




Расход:

Грунт высоконаполняющий: 6–7 м²/л

Грунт-наполнитель: 8–10 м²/л

Грунт «мокрый по мокрому»: 16–18 м²/л



Экономия времени
и энергии

APP AcrylFiller HQ Fast

Быстросохнущий двухкомпонентный акриловый грунт

ПРИМЕНЕНИЕ:

• **APP AcrylFiller HQ Fast** — это быстросохнущий грунт с низким содержанием летучих органических соединений (ЛОС < 540 г/л) и повышенной укрывистостью, предназначенный для применения в качестве высоконаполняющего грунта, грунта-наполнителя, а также для нанесения по системе «мокрый по мокрому».

• Подходящие основания:

- сталь,
- алюминий,
- электролитически оцинкованный стальной лист,
- полиэфирные ламинаты,
- катафорезное покрытие (KTL),
- зашлифованные заводские лакокрасочные покрытия (OEM).



Экономия времени
и энергии

⚠ **Внимание!** Для повышения антикоррозионной стойкости рекомендуется предварительно нанести **APP Haftgrund** или **APP 2K Haftgrund** на стальные поверхности и участки, зашлифованные до чистого металла.

ПРЕИМУЩЕСТВА

+	Многофункциональное применение.	+	Очень короткое время сушки.
+	Подходит для всех видов ремонта.		
+	Экономия энергии.	+	Повышение производительности мастерской.

APP AcrylFiller HQ Fast


Быстросохнущий двухкомпонентный акриловый грунт

ВРЕМЯ СУШКИ:

	ВРЕМЯ СУШКИ		
	Высоконаполняющий грунт	Грунт-наполнитель	Мокрый по мокрому
Мин. время перекрытия при +20 °C	-	-	15 мин
Макс. время перекрытия при +20 °C	-	-	60 мин
Полное отверждение при +20 °C	90-120 мин	45-60 мин	> 60 мин
Сушка ИК	10-15 мин	8-12 мин	-




Экономия времени и энергии



45-120 мин



8-15 мин



При температуре +20 °C возможно нанесение следующих слоёв напрямую, без времени испарения.

ПРОПОРЦИИ СМЕШЕНИЯ:

	ПРОПОРЦИИ СМЕШЕНИЯ (ПО ОБЪЁМУ)		
	Высоконаполняющий грунт	Грунт-наполнитель	Мокрый по мокрому
AcrylFiller HQ Fast	4 части	4 части	4 части
Harter AcrylFiller HQ Fast	1 часть	1 часть	1 часть
Additive AcrylFiller HQ Fast	0%	15%	30%
Вязкость распыления F/4 / +20 °C	60 с	30 с	15 с

APP №	Наименование продукта	Кол-во
020550	APP AcrylFiller HQ Fast 4:1 - Двухкомпонентный акриловый грунт-наполнитель чёрный 1,0 L	1 шт.
020551	APP AcrylFiller HQ Fast 4:1 - Двухкомпонентный акриловый грунт-наполнитель серый 1,0 L	1 шт.
020552	APP AcrylFiller HQ Fast 4:1 - Двухкомпонентный акриловый грунт-наполнитель белый 1,0 L	1 шт.
020553	APP AcrylFiller HQ Fast 4:1 - Двухкомпонентный акриловый грунт-наполнитель чёрный 4,0 L	1 шт.
020554	APP AcrylFiller HQ Fast 4:1 - Двухкомпонентный акриловый грунт-наполнитель серый 4,0 L	1 шт.
020555	APP AcrylFiller HQ Fast 4:1 - Двухкомпонентный акриловый грунт-наполнитель белый 4,0 L	1 шт.
020565	APP Harter AcrylFiller HQ Fast 4:1 - Отвердитель для акрилового грунта нормальный 0,25 L	1 шт.
020566	APP Harter AcrylFiller HQ Fast 4:1 - Отвердитель для акрилового грунта медленный 0,25 L	1 шт.
020567	APP Harter AcrylFiller HQ Fast 4:1 - Отвердитель для акрилового грунта нормальный 1,0 L	1 шт.
020568	APP Harter AcrylFiller HQ Fast 4:1 - Отвердитель для акрилового грунта медленный 1,0 L	1 шт.
020570	APP Additive AcrylFiller HQ Fast - Добавка, ускоряющая сушку 1,0 L	1 шт.

APP Sp. z o.o.

ул. Пшемыслова 10, 62-300 Вжесня

Отдел обслуживания клиентов: тел. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

07.11.2025