APP Primer Epoxy Fast

Быстросохнущий эпоксидный антикоррозионный грунт

APP № 021203-021204

APP Primer Epoxy Fast — быстросохнущий бесхроматный эпоксидный грунт для нанесения методом «мокрым по мокрому». В качестве антикоррозионного пигмента содержит фосфат цинка, благодаря чему активно защищает от коррозии.

Хорошо сцепляется со сталью, алюминием и оцинкованными поверхностями. Легко растекается и быстро сохнет, поэтому уже через 20–30 минут можно наносить следующий слой, например акриловый грунт APP AcrylFiller HQ Fast.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Цвет: **RAL 7033, оливково-серый**
- Смешивание: **1:1 по объёму с отвердителем APP Hardener Primer Epoxy Fast**
- Площадь покрытия: **13,0–13,5 м²/л при толщине сухого слоя 25 мкм**
- Жизнеспособность смеси: **ок. 4 ч при температуре +20°C**






APP Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września
Поддержка клиентов: тел. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl
www.APP.com.pl

23.10.2026


RU

APP Primer Epoxy Fast


Быстросохнущий эпоксидный антикоррозионный грунт




1 об. ч. APP Primer Epoxy Fast
1 об. ч. APP Primer Epoxy Fast Harter



ø 1,3-1,6 мм
1,6-2,2 бар
1-2 x 1



5-8 мин
+20°C



3-4 ч / +20°C
30 мин / +60°C

ПРИМЕНЕНИЕ:

- **Профессиональный ремонт ЛКП легковых автомобилей, автобусов и грузовиков**
- **Грунт по системе «мокрым по мокрому» под акриловые грунты-наполнители**
- **Классический шлифуемый грунт под распыляемые полиэфирные шпатлёвки**
- **Изолирующий грунт по стеклопластиковым полиэфирным ламинатам**
- **Предназначено для нанесения на сталь, оцинкованный лист, алюминий, катафорезные покрытия, заводские покрытия OEM и изделия из полиэстера**

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ГОТОВ К ПЕРЕКРЫТИЮ УЖЕ ЧЕРЕЗ 20–30 МИНУТ
- ОБРАБОТКА «МОКРО-ПО-МОКРО» И КЛАССИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА С ШЛИФОВАНИЕМ
- АКТИВНАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА БЛАГОДАРЯ ФОСФАТУ ЦИНКА
- БЕСХРОМАТНАЯ ФОРМУЛА
- ОТЛИЧНАЯ АДГЕЗИЯ К СТАЛИ, АЛЮМИНИЮ, ОЦИНКОВКЕ И ЛАМИНАТАМ
- ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ РАСТЕКАЕМОСТЬ
- ПРОСТАЯ ПРОПОРЦИЯ СМЕШИВАНИЯ 1:1 И ОК. 4 Ч ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ СМЕСИ

APP №	Nazwa produktu	Кол-во
021203	**APP Primer Epoxy Fast 1:1** - Быстросохнущий двухкомпонентный эпоксидный грунт | RAL 7033 | 1,00 л	1 шт.
021204	**APP Primer Epoxy Fast Harter 1:1** - Отвердитель для эпоксидного грунта | 1,00 л	1 шт.

APP Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września
Поддержка клиентов: тел. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl
www.APP.com.pl

23.10.2026

RU