

APP № 040521, 040523


## APP Auto Glass Compact

### Полиуретановый клей для автомобильных стекол

**APP Auto Glass Compact** - Однокомпонентный, неагрессивный полиуретановый клей очень высокой вязкости для приклеивания ветровых стекол холодного применения. Время готовности к безопасному вождению после оклейки лобового стекла для автомобилей, оснащенных двойными подушками безопасности, это 6 часов при температуре +25°C и относительной влажности 50%.

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для оклейки необработанных и оборудованных окон в керамической трафаретной печати.
- Для оклейки лобовых стекол в автомобильной промышленности с использованием пневматические пушки или роботы.
- Для вторичной оклейки лобовых стекол автомобилей при их замене.
- Для приклеивания фиксированных боковых стекол.
- Для герметизации швов, вибрации и уменьшения вибрации.



Имя	APP Auto Glass Compact (APP № 040521, 040523)	APP Auto Glass GTX (APP № 040531)	APP Auto Glass (APP № 040501)
Предел прочности	■■■■■ (7 MPa)	■■■■■ (7,5 MPa)	■■■■□ (6 MPa)
Плотность	■■■■■ (1,38 g/cm <sup>3</sup> )	■■■■□ (1,24 g/cm <sup>3</sup> )	■■■■□ (1,22 g/cm <sup>3</sup> )
Готов к вождению (автомобиль с подушками безопасности)	■■■■□ (6 h)	■■■■■ (2 h)	■■■■□ (6 h)
Сертификат безопасности FMVSS 212	НЕТ	Да	Да

APP №	Наименование продукта	Упаковка	Емкость	Сб.упаковка
040521	APP Auto Glass Compact - Klej do montażu szyb samochodowych	картуш	310 мл	12 шт.
040523		пакетик	600 мл	20 шт.