

APP PK 900

Защитная жидкость для лакокрасочных кабин повышенной плотности

APP № 070903

APP PK 900 является прозрачным защитным покрытием, обеспечивающим защиту поверхности внутренних стен лакокрасочной кабины от лаковой пыли и циркуляции пыли. Продукт легко смывается водой. Может наноситься на поверхность с покрытием, окрашенные поверхности, стекло, резину, уплотняющие материалы и пластики. Без разбавления продукт следует наносить валиком или кистью. После разбавления наносить краскопультom.

Для еще лучшей защиты кабины рекомендуется использовать жидкость с пленкой APP F Mask.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



Бесцветная



Без запаха



Высокая вязкость



Негорючая



Обладает пылепоглощающими свойствами



Сравнение

| |
|---|
| Плотность: г/см ³ (20°C) |
| Эффективность при толщине сухого слоя 125 мкм |
| Рекомендуемое количество слоев |
| Активность покрытия |
| Возможность работы с пленкой |
| Разводить с водой |
| Смена цвета света в салоне |

| PK 700 | PK 800 | PK 900 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1,05 | 1,079 | 1,12 |
| 12-14 м ² /л | 13-15 м ² /л | 15-20 м ² /л |
| 2-3 | 2-3 | 2 |
| 2 месяца (3 слоя) | 3 месяца (3 слоя) | 3 месяца (2 слоя) |
| ДА | ДА | ДА |
| 0 | макс. 10% | макс. 20% |
| НЕТ | НЕТ | НЕТ |

ПРЕИМУЩЕСТВА:

| | | | |
|--|--|---|---|
| <p>+</p> <p>ТЕРМОСТОЙКОСТЬ: +80°C</p> | <p>+</p> <p>ЦВЕТ: ПРОЗРАЧНЫЙ - ТРАНСПАРАНТНЫЙ - НЕ МЕНЯЕТ ЦВЕТ ОСВЕЩЕНИЯ В КАБИНЕ ДЛЯ ПОКРАСКИ</p> | <p>+</p> <p>ПОВЫШЕННАЯ ПЛОТНОСТЬ ЖИДКОСТИ ПОЗВОЛЯЕТ РАЗБАВИТЬ ЕЕ ВПЛОТЬ ДО 20% С ПОМОЩЬЮ ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННОЙ ВОДЫ</p> | <p>+</p> <p>ЛЮБОЙ СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ПРАВИЛЬНО СКОНЦЕНТРИРОВАННОГО ПРЕПАРАТА</p> |
| <p>+</p> <p>ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ ОБРАЗУЕТСЯ КЛЕЙКОЕ ПРОЗРАЧНОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ</p> | <p>+</p> <p>ПО СРАВНЕНИЮ С PK 700 БОЛЬШЕ МАЛЯРНОЙ ПЫЛИ</p> | <p>+</p> <p>ЛЕГКО СМЫВАТЬ ВОДОЙ ИЛИ ВОДОЙ С МОУЩИМ СРЕДСТВОМ</p> | <p>+</p> <p>ПРОДУКТ ЛЕГКО ПОДВЕРЖЕН БИОРАЗЛОЖЕНИЮ</p> |

| APP № | Название продукта | Объем | Количество |
|--------|---|-------|------------|
| 070903 | APP PK 900 - Защитная жидкость для лакокрасочных кабин повышенной плотности | 5 Л | 1 |