

# NTools PSS STN

Сварочная маска с автозатемнением

APP № 091316

NTools PSS STN - сварочная маска с автозатемнением предназначена для защиты глаз и лица от искр, брызг

и вредного излучения в условиях нормальных сварочных работ. Самозатемняющиеся фильтры автоматически переходят из темного состояния в светлое, когда гаснет сварочная дуга.

Маска NTools PSS STN соответствует требованиям европейских стандартов EN175.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:



Светлое стекло зеленого свечения.



Небольшой вес - 460 г.



Большое поле видимости  
- 92 x 42 мм.



Чувствительность обнаружения -  
ступенчатая регулировка 2 сенсорами.



Материал изготовления  
- полипропилен.



Сравнение  
технических характеристик  
сварочных масок из  
предложения APP.



Наименование	PSS STN	MASTER II
APP №	091316	091317
Светофильтр для сварочного шлема		
	Стандарт	True Color
Размеры поля видимости	92 x 42 мм	92 x 42 мм
Регулировка степени затемнения	9-13 DIN	9-13 DIN
Степень просветления	4 DIN	4 DIN
Время затемнения	1/25000 с	1/25000 с
Плавная регулировка задержки для защиты	от 0,1 до 1,0 с	от 0,1 до 1,0 с
Оптический класс	1/1/1/2	1/1/1/2
Автоматическое тестирование светофильтра	НЕТ	<b>ДА</b>
Индикатор низкого заряда батареи	НЕТ	<b>ДА</b>
Питание	Фотоэлемент + батарея CR2032	Фотоэлемент + батарея CR2032
Защита от УФ/ИК-излучения	> DIN 16	> DIN 16
Рабочая температура	от -5°C до +55°C	<b>от -10°C до +55°C</b>
Регулировка наголовника	3 места	<b>6 мест</b>
Сертификаты	CE	<b>CE, ANSI, CSA</b>
Дополнительный комплект светофильтров	НЕТ	<b>ДА</b>
Вес	460 г	550 г
Материал изготовления	PP	Нейлон
Методы сварки	MMA, MIG, MAG/CO <sub>2</sub> , плазменный, плазменная строжка и резка	MMA, MIG, MAG/CO <sub>2</sub> , TIG и плазменный, плазменная строжка и резка
Функция шлифования	ДА	ДА

Диапазон регулировки :



**МАСКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ УКАЗАННЫХ НИЖЕ МЕТОДОВ СВАРКИ:**

ММА	MIG	MAG / CO2	ПЛАЗМЕННАЯ	СТРОЖКА И ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА
-----	-----	-----------	------------	----------------------------

ПРЕИМУЩЕСТВА

<p><b>+</b> ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ ЗАДЕРЖКИ ПЕРЕХОДА - с темного состояния в светлое.</p>	<p><b>+</b> ПИТАНИЕ – ФОТОЭЛЕМЕНТ + БАТАРЕЯ CR2032 (долговечность батарей – 5000 часов).</p>	<p><b>+</b> ВЫБОР ОПЦИИ СВАРКИ ЛИБО ШЛИФОВАНИЯ.</p>
<p><b>+</b> ПЕРЕМЕННАЯ СТЕПЕНЬ ЗАТЕМНЕНИЯ (DIN) - od DIN 9 do DIN 13.</p>	<p><b>+</b> УФ/ИК-ФИЛЬТРЫ С АВТОЗАТЕМНЕНИЕМ - защищают до 16 DIN.</p>	<p><b>+</b> РЕГУЛИРУЕМАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ - повышает комфорт оператора.</p>

APP №	Наименование продукта	Фильтр	Поле видимости	Кол-во
091316	NTools PSS STN - Сварочная маска с автозатемнением	STANDARD	92 x 42 мм	1 шт.
091316F	NTools PSS STN FILTER - Фильтр с автозатемнением для сварочной маски PSS STN	-	-	1 шт.
091316S	NTools PSS STN ZSO - Комплект защитных стекол (наружное/внутр.) для сварочной маски PSS STN	-	-	1 шт.