

# NTools MASTER II

Сварочная маска с автозатемнением TRUE COLOR

APP Nr 091317

NTools Master II - сварочная маска с автозатемнением предназначена для защиты глаз и лица от искр, брызг и вредного излучения в условиях нормальных сварочных работ. Самозатемняющиеся фильтры автоматически переходят из темного состояния в светлое, когда гаснет сварочная дуга.

Применение фильтра TRUE COLOR обеспечивает более полное воспроизведение цветов и более четкое изображение сварочной ванны и ее окружения.

Маска NTools MASTER II соответствует требованиям европейских стандартов EN175, EN166 и EN379.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:



Сварочный светофильтр  
ADF TRUE COLOR.



Небольшой вес  
- 550 г



Большое поле видимости  
- 92 x 42 мм





Большой диапазон регулировки  
наголовника.



Материал изготовления - нейлон

Сравнение  
технических характеристик  
сварочных масок из  
предложения APP.



Наименование	PSS STN	MASTER II
APP №	091316	091317
Светофильтр для сварочного шлема		
	Стандарт	True Color
Размеры поля видимости	92 x 42 мм	92 x 42 мм
Регулировка степени затемнения	9-13 DIN	9-13 DIN
Степень просветления	4 DIN	4 DIN
Время затемнения	1/25000 с	1/25000 с
Плавная регулировка задержки для защиты	от 0,1 до 1,0 с	от 0,1 до 1,0 с
Оптический класс	1/1/1/2	1/1/1/2
Автоматическое тестирование светофильтра	НЕТ	<b>ДА</b>
Индикатор низкого заряда батареи	НЕТ	<b>ДА</b>
Питание	Фотоэлемент + батарея CR2032	Фотоэлемент + батарея CR2032
Защита от УФ/ИК-излучения	> DIN 16	> DIN 16
Рабочая температура	от -5°C до +55°C	<b>от -10°C до +55°C</b>
Регулировка наголовника	3 места	<b>6 мест</b>
Сертификаты	CE	<b>CE, ANSI, CSA</b>
Дополнительный комплект светофильтров	НЕТ	<b>ДА</b>
Вес	460 г	550 г
Материал изготовления	PP	Нейлон
Методы сварки	MMA, MIG, MAG/CO <sub>2</sub> , плазменный, плазменная строжка и резка	MMA, MIG, MAG/CO <sub>2</sub> , TIG и плазменный, плазменная строжка и резка
Функция шлифования	ДА	ДА

Диапазон регулировки :



\*В комплект входит набор .

### СРАВНЕНИЕ ФИЛЬТРОВ



МАСКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ УКАЗАННЫХ НИЖЕ МЕТОДОВ СВАРКИ:

MMA	MIG	MAG / CO2	TIG И ПЛАЗМЕННЫЙ МЕТОД	ПЛАЗМЕННАЯ СТРОЖКА И ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА

ПРЕИМУЩЕСТВА

<p><b>+</b></p> <p><b>ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ ЗАДЕРЖКИ ПЕРЕХОДА</b> - с темного состояния в светлое.</p>	<p><b>+</b></p> <p><b>ПИТАНИЕ – ФОТОЭЛЕМЕНТ + БАТАРЕЯ CR2032</b> (долговечность батарей – 5000 часов).</p>	<p><b>+</b></p> <p><b>ВЫБОР ОПЦИИ СВАРКИ ЛИБО ШЛИФОВАНИЯ.</b></p>
<p><b>+</b></p> <p><b>ПЕРЕМЕННАЯ СТЕПЕНЬ ЗАТЕМНЕНИЯ (DIN)</b> - с DIN 9 до DIN 13.</p>	<p><b>+</b></p> <p><b>УФ/ИК-ФИЛЬТРЫ С АВТОЗАТЕМНЕНИЕМ</b> - защищают до 16 DIN.</p>	<p><b>+</b></p> <p><b>РЕГУЛИРУЕМАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ</b> - повышает комфорт оператора.</p>

APP №	Наименование продукта	Фильтр	Поле видимости	Кол-во
091317	NTools MASTER II - Сварочная маска с автозатемнением	TRUE COLOR	92 x 42 mm	1 шт.
091317F	NTools MASTER II FILTER - Фильтр с автозатемнением для сварочной маски MASTER II	-	-	1 шт.
091317P	NTools MASTER II PSO - Наружное защитное стекло для сварочной маски MASTER II	-	-	1 шт.
091317W	NTools MASTER II PSW - Внутреннее защитное стекло для сварочной маски MASTER II	-	-	1 шт.