



# **NTools PSM50**

Пневматическая эксцентриковая шлифовальная машина

#### APP № 139200N

NTools PSM50 это пневматическая шлифовальная осцилляционная минимашина. Точная и прецизионная, идеально подходит для: легкой шлифовки, удаления налетов легкой ржавчины, сглаживания шпателей и шлифовки старого лака. Идеально подходит для работы в труднодоступных местах, таких как моторный отсек, края капота, закрылки и двери.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:



Макс. скорость вращения 15000 об/мин.



Вибрационно-ротационное движение с шагом 3 мм.



Низкое потребление воздуха 52,95 л/мин.

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- рихтовочно-покрасочные автомастерские,
- столярные мастерские и производство мебели,
- производство лакированных деталей.



f ▶ ◎ in RU



## **NTools PSM50**

Пневматическая эксцентриковая шлифовальная машина

## Строение:

# **NT**cols

#### 1 Компактная, надежная конструкция

- изготовлена из твердых материалов наивысшего качества, стойких к условиям

#### 2 Компактная конструкция

- небольшие размеры и малый вес обеспечивают превосходный комфорт во время работы и возможность обработки



#### 3 Блокировка рычага включателя

- предотвращает случайное включение устройства и гарантирует безопасность во время работы.

#### 4 Дроссельный клапан

- обеспечивает плавную регулировку рабочей скорости в диапазоне 0-15000 об./мин.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вибрационно-ротационное движение с шагом	3 мм	
Расход воздуха	52,95 л/мин	
Рабочее давление	6,3 бар	
Макс. скорость вращения	15000 об/мин	

Bec	0,71 кг	
Уровень шума	87/97 дБ (А)	
Длина	168 мм (6,6")	
Рабочий диск (липучка и клей)	50 мм (2")	

## В СОСТАВ КОМПЛЕКТА ВХОДЯТ:

- NTools PSM50 Пневматическая эксцентриковая шлифовальная машина,
- рабочий диск Ø 50 мм на липучке, резьба 5/16" (APP № 150544N),
- разъем быстросъемного соединения EURO 1/4", наружная резьба,
- ключ плоский,
- масло для пневматических устройств,
- руководство эксплуатации и гарантийный талон.



# **TPEMMYLLECTBA**

#### ИДЕАЛЬНО СБАЛАНСИРОВАНА

с минимальной вибрацией (точный шлиф)

ВИБРАЦИОННО-РОТАЦИОННОЕ **ДВИЖЕНИЕ** 

с шагом 3 см увеличивает производительность шлифования

#### ЭФФЕКТИВНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ **ДВИГАТЕЛЬ**

низкое потребление сжатого воздуха - всего лишь 52,95 л/мин

## ЗАДНИЙ ВЫПУСК ВОЗДУХА В РУКОЯТИ

nie powoduje zapylenia miejsca pracy

РАБОЧАЯ ГОЛОВКА УСТАНОВЛЕНА ПОД УГЛОМ 90°

#### РАБОЧИЙ ДИСК НА ЛИПУЧКЕ,

обеспечивает взаимодействие с абразивными дисками диаметром 50 мм

APP №	Наименование продукта	RPM	шаг	Количество
139200N	NTools PSM50 - Пневматическая эксцентриковая шлифовальная машина, угловая, d50	15000	3 mm	1 шт.

APP Sp. z o.o.

ул. Пшемыслова 10, 62-300 Вжесня Отдел обслуживания клиентов: тел. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl







