

# APP № 139610N

## NTools PW – Пневматическая дрель

**NTools PW** - это легкая пневматическая дрель, предназначенная для профессиональных рихтовальных, монтажных и столярных работ в мастерской и промышленных условиях. Подходит для длительной работы с большими нагрузками, в т.ч. для сверления, хонингования и прodelывания отверстий в стали, чугуне, бронзе, меди, легких сплавах, пластмассах и древесине. Она идеально подходит для помещений с ограниченным пространством для маневра.

Высококласный пневматический двигатель обеспечивает низкий уровень шума и вибраций. Пистолетная, эргономичная конструкция и прорезиненная рукоятка обеспечивают удобную работу и надежное удержание устройства. Быстрокрепящийся, замозажимной сверлильный патрон позволяет легко и быстро менять сверла, фрезы или диски на шпинделе.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

<p><b>+</b> НЕБОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ И ЛЕГКИЙ КОРПУС - позволяют работать в труднодоступных местах.</p>	<p><b>+</b> WYDAJNY PROSTY W KONSTRUKCJI SILNIK - odporny na zużycie.</p>	<p><b>+</b> ИЗНОСОСТОЙКИЙ. МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ ПЛАНЕТАРНАЯ ПЕРЕДАЧА - обеспечивающая стабильности „начало”.</p>	<p><b>+</b> ЗАМОЗАЖИМНОЙ ПАТРОН JACOBS® - для быстрой замены сверла, фрезы или шпиндельного диска.</p>
<p><b>+</b> ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ - дрель достигает 3200 об/мин, что делает сверление эффективным и быстрым.</p>	<p><b>+</b> ФУНКЦИЯ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ (ВПРАВО/ВЛЕВО) - с помощью удобного редуктора возле спускового крючка.</p>	<p><b>+</b> НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА - обеспечивается расположенным в рукоятке глушителем на выходе воздуха.</p>	<p><b>+</b> НИЗКИЙ РАСХОД ВОЗДУХА - всего 113 л/мин - можно использовать компрессор с меньшей производительностью.</p>

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочее давление	6,3 бар	Мощность	0,33 кВт
Расход воздуха	113 л/мин	Сверлильный патрон (JACOBS®)	3/8" (10 мм)
Обороты холостого хода	3200 об/мин	Уровень шума: холостой ход/работа	89/100 дБ(А)
Штекер быстросъемного соединения для подачи сжатого воздуха	1/4" (наруж. резьба)	Длина	185 мм
		Вес	1,15 кг



### В СОСТАВ КОМПЛЕКТА ВХОДЯТ:

- пневматическая дрель,
- штекер быстросъемного соединения для подачи сжатого воздуха 1/4" наружная резьба,
- масло для пневматических устройств (30 мл),
- инструкция по эксплуатации.



### СОВМЕСТИМА С:

- Развертками (фрезами) кобальтово-стальными NTools RDS 0N (350490) и NTools DRS 1N (350491), предназначенными для точечного удаления сварных швов листов кузова автомобилей.
- Крепежным шпинделем (06X900), который идеально подходит для работы с абразивными дисками (06X100, 06X150, 06XC115).



# APP № 139610N

## NTools PW – Пневматическая дрель

### УСТРОЙСТВО

#### 1. БЕЗОПАСНАЯ И ЭРГОНОМИЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ.

Разработана таким образом, чтобы свести к минимуму риск и повысить комфорт работы

#### 2. НАДЕЖНЫЙ И КОМПАКТНЫЙ КОРПУС.

Выполнен из твердых материалов, стойких к условиям автомастерской. Небольшие размеры и компактная конструкция позволяют работать даже в труднодоступных местах.

#### 3. РЕДУКТОР ИЗМЕНЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ.

Расположенный рядом со спусковым крючком, позволяет одной рукой легко менять направление вращения (влево, вправо).

#### 4. ЗАМОЗАЖИМНОЙ РАБОЧИЙ ПАТРОН (JACOBS®).

Позволяет быстро менять сверло, фрезу или шпильный диск.

#### 5. ГЛУШИТЕЛЬ НА ВЫХОДЕ ВОЗДУХА.

Помещенный в рукоятку, он обеспечивает выход воздуха и снижает уровень шума.

#### 6. ПРОРЕЗИНЕННАЯ РУКОЯТКА.

Гарантирует надежный и удобный захват и повышает безопасность во время работы.



### ПРИМЕНЕНИЕ:

- автомастерские и сервисные центры, специализирующиеся на рихтовочных работах,
- станции разборки транспортных средств,
- везде, где необходимо разрезать листовый металл, алюминий или другие материалы, например, резину или пластмассу.



Соответствие устройства требованиям к механическим устройствам:  
89/392/ЕЕС, 91/368/ЕЕС, 93/44/ЕЕС, 2006/42/ЕС,  
ISO 8862-1 - измерение вибрации,  
PNEUROP 8N-1 - уровень звукового давления.

APP №	Наименование продукта	Обороты (циклов/мин)	Расход воздуха (л/мин)	Кол-во (шт.)
139610N	NTools PW - Пневматическая дрель 3/8" (вращение Л/П)	3200	113	1

APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września  
Biuro Obsługi Klienta: tel. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

[www.APP.com.pl](http://www.APP.com.pl)

23.07.2021

