

APP FPS Fast Preparation System

Система одноразовых стаканов для смешивания лака

APP Nr 250760 - 250768

APP FPS Fast Preparation System -

Система одноразовых бачков, предназначенных для использования в пистолетах с верхним бачком, а также для смешивания красок и лаков с отвердителями и разбавителем в различных пропорциях. Изготовлены из прочного химически стойкого пластика, используемого в ремонтных и промышленных лакокрасочных цехах. Точные градуировки позволяют получить желаемое количество продукта, готового к распылению, с соблюдением правильных пропорций смешивания. Использование внутреннего мягкого бачка полностью изолирует лак от окружающей среды и позволяет работать в любом положении краскопульта.

Основные детали:



Внутренние мягкие бачки ПЭ и крышки со встроенными фильтрами лака 125 или 190 микрон.



Пробки для герметичного закрытия мягкого бачка с крышкой.



Внешние жесткие бачки ПП с делениями для смешивания и закручивающейся крышкой.

КОМПОНЕНТЫ КОМПЛЕКТА:



x 20

x 50

x 50



x 2

APP Nr 250763 - 250769

APP Nr 250760 - 250762



APP Sp. z o.o.

ул. Пшемыслова 10, 62-300 Вжесня

Отдел обслуживания клиентов: тел. +48 61 437 00 20, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

09.02.2024



Применение:

Прикрепите соответствующий разъем FPS в краскопульте к разъему осадочного бачка. Соединение должно быть герметичным и механически устойчивым.



Поместите мягкий внутренний бачок внутри жесткого внешнего бачка и выберите деление для смешивания.



Смешайте лак в соответствии с рецептурой и соотношением смешивания для смеси лака, готового к распылению.



Поместите крышку со встроенным ситечком на мягкий бачок и надавите на нее до упора. Соединение с мягким бачком должно быть герметичным.



Поместите закручивающуюся крышку на жесткий бачок и затяните ее до упора.



На носик стоячего бачка наденьте ранее установленный на пистолете разъем FPS и нажмите до упора, а затем поверните на ¼ оборота.



При лакировании возможна работа под любым углом краскопульту до 180° включительно.




После нанесения лака отсоедините шланг сжатого воздуха, переверните пистолет бачком вниз и нажмите на курок пистолета так, чтобы краска вытекла из пистолета и попала обратно в бачок.



Отсоедините бачок от пистолета, выполняя действия, противоположные его установке. Плотнo закройте носик мягкого бачка пробкой. Открутите крышку от жесткого бачка и выньте из нее мягкий бачок с крышкой. В случае проблемы с извлечением осторожно вытолкните его вверх через отверстие в нижней части внешнего жесткого бачка.

Адаптеры FPS:

		МОДЕЛЬ ПИСТОЛЕТА-РАСПЫЛИТЕЛЯ	РАЗЪЕМ №	РЕЗЬБА СОЕДИНИТЕЛЯ
APP № 250770		NTools FX1 i FX2, DeVilbiss DV1, GTI, GTI ProLite, FLG	15	3/8" BSP
APP № 250771		Iwata WS400, LS400, W300 AirGuns, AZ3HTE, AZ4HTE	43	1/4" BSP
APP № 250772		NTools FX3 Plus, FX4 Plus, Iwata W400 Classic Plus, LPH400	2	M16x1,5
APP № 250773		Sata QCC 5500, 5000, 4000, 3000, 1000	40	QCC
APP № 250774		NTools FX 3 mini, Graco LT100 Mini, Star SV-106T Mini	21	M14x1

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТКРЫТОЙ ЧАШИ:

- Внешний жесткий бачок с усиленным краем и дном из механически и химически стойкого полипропилена.
- Большое отверстие в нижней части жесткого бачка для выталкивания мягких бачков в случае проблем с их удалением.
- Прочная печать на внешнем жестком бачке.
- Четкие шкалы смешивания с большим количеством делений.
- Емкостная шкала с делением 50 мл.



ПРЕИМУЩЕСТВА ВНУТРЕННЕГО КРУЖКА:

- Очень гибкий и химически стойкий внутренний мягкий бачок из полиэтилена, позволяющий работать в любом положении распылителя.
- Отсутствие вентиляционного отверстия полностью изолирует лак от воздействия внешней среды и исключает протекание бачка под определенными углами работы.
- Универсальный держатель бачка с разъемом для взаимодействия с другими системами аналогичного типа.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ:

- Экономия расхода растворителя для мойки пистолета до 70%.
- Быстрое изменение цвета.
- Экономия затрат на используемые материалы при лакировании - один бачок для смешивания и лакирования.
- Три емкости для оптимизации затрат на использование бачков для красок и лаков при типичном лакокрасочном ремонте (отдельные элементы, группы элементов, сторона).
- Системные разъемы FPS адаптированы к типичным брендам и моделям краскопульты.
- Возможность работы краскопульты под любым углом наклона.
- Герметичная крышка с пробкой для временного хранения лака.
- Герметичность системы и простой и надежный монтаж.



APP Nr	Название продукта	Вместимость	Количество
250763	APP FPS Fast Preparation System - Набор мягких чашек с крышкой-фильтром, 125µm	400 мл	50 шт.
250764	APP FPS Fast Preparation System - Набор мягких чашек с крышкой-фильтром, 190µm	400 мл	50 шт.
250765	APP FPS Fast Preparation System - Набор мягких чашек с крышкой-фильтром, 125µm	650 мл	50 шт.
250766	APP FPS Fast Preparation System - Набор мягких чашек с крышкой-фильтром, 190µm	650 мл	50 шт.
250767	APP FPS Fast Preparation System - Набор мягких чашек с крышкой-фильтром, 125µm	850 мл	50 шт.
250768	APP FPS Fast Preparation System - Набор мягких чашек с крышкой-фильтром, 190µm	850 мл	50 шт.
250760	APP FPS Fast Preparation System - Градуированная твердая чашка	400 мл	2 шт.
250761	APP FPS Fast Preparation System - Градуированная твердая чашка	650 мл	2 шт.
250762	APP FPS Fast Preparation System - Градуированная твердая чашка	850 мл	2 шт.
250770	APP FPS - Адаптер для краскопульты FPS 15 NTools FX1 und FX2, DeVilbiss DV1, GTI, GTI ProLite, FLG 3/8" BSP	-	1 шт.
250771	APP FPS - Адаптер для краскопульты FPS 43 Iwata WS400 i AZ3 1/4" BSP	-	1 шт.
250772	APP FPS - Адаптер для краскопульты FPS 02 NTools FX3 i FX4, Iwata W400 M16x1,5	-	1 шт.
250773	APP FPS - Адаптер для краскопульты FPS 40 Sata 5500 QCC	-	1 шт.
250774	APP FPS - Адаптер для краскопульты FPS 21 NTools FX 3 mini M14x1	-	1 шт.