

APP № 350004N, 350004NP

Споттер NTools SPOT 3000.230 является основным инструментом для ремонта кузовов автомобилей, необходимым в каждой кузовной или кузовно-малярной мастерской.

Работает от сети переменного тока 230 В с максимальным рабочим током 3000 А. Предназначен для любых работ, связанных с выдираньем вмятин на кузове автомобиля.

Новый NTools SPOT 3000.230 позволяет выбирать режим работы и плавную регулировку тока. Это имеет большое значение в случае очень тонкой обшивки кузова, где очень легко перегреть элемент и повредить консервацию и наполнительные материалы обшивки. Благодаря технологии коротких импульсов тока позволяет ремонтировать элементы без необходимости демонтажа обивки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:

| | |
|----------------------------|---------------|
| ПИТАНИЕ | 230В, 50/60Гц |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫХОДНОЙ ТОК | 3000А |
| ВЫХОДНОЙ НЕПРЕРЫВНЫЙ ТОК | 300 АРОВ |
| МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ | 12 КВА |
| ПОСТОЯННАЯ МОЩНОСТЬ | 2 КВА |
| ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 7 В |
| ВЕС (БЕЗ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ) | 23 КГ |
| КЛАСС ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ | 1 |
| КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ | В |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ КОРПУСА | IP 20 |

ПРИМЕЧАНИЕ: Напряжение питания споттера NTools SPOT3000.230 составляет 230 В. Споттер комплектуется штекером [Зр] 32 А 230 В, переносным IP44.


В состав набора входят:

| № | APP № | Наименование продукта | 350004N | 350004NP PLUS |
|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 1 | 350004N | NTools SPOT 3000.230 - Споттер для стальных кузовов 230 В, без аксессуаров | ● | ● |
| 2 | 350378 | NTools PW 5 - Медный противовес для вытягивания 1 кг | — | ● |
| 3 | 350238 | NTools EL 4 - Электрод угольный для споттера, длина 30 см, d10, в упаковке 4 шт. | — | ● |
| 4 | 350521N | NTools TMS SPOT - Треугольник для споттера омедненный, в упаковке (10шт) | — | ● |
| 5 | 350236 | NTools EL 2 - Пузырьковый электрод для споттера | — | ● |
| 6 | 350247A | NTools EL 18 - Двухсторонний электрод для споттера для стыковой сварки и гофрированной проволоки | — | ● |
| 7 | 350526 | NTools WNP SPOT - Шланг для точечного ремонта (гофрированная проволока), 250 мм, в упаковке (10шт) | — | ● |
| 8 | 350357 | NTools EL 17 Захват для омедненного треугольника APP | — | ● |

1 APP № 350004N



2 APP № 350378



3 APP № 350238




4 APP № 350521N




5 APP № 350236



6 APP № 350247A



7 APP № 350526



8 APP № 350357



Устройство идеально подходит для работы в:

- Автомастерских,
- Кузовнопокрасочных мастерских
- Производственных предприятиях
- металлообрабатывающих предприятиях



Преимущества:

1 Готов к немедленному использованию

Богато оснащенные наборы **СТАНДАРТ** и **ПЛЮС** позволяют выполнять большую часть работ, связанных с вытягиванием вмятин, забиванием в перетянутых местах и нагревом или усадкой растянутого листового металла.

3 Защита устройства от перегрева

– При перегреве устройства – загорается светодиод. Происходит остановка работы. После охлаждения светодиод погаснет, и вы сможете продолжить работу.



23 кг



5 Быстрая масса с точечным электродом

для большего удобства работы.

2 Плавное регулирование тока и выбор соответствующего рабочего режима




Позволяет точно установить мощность и время сварочного тока. Это имеет большое значение в случае очень тонкой обшивки кузова, где очень легко перегреть элемент и повредить консервацию и наполнительные материалы обшивки.

4 Адаптирован к источнику питания 230 В

Оснащен однофазной вилкой 32 А 230 В. **Для корректной работы устройства рекомендуется подключать споттер к однофазной розетке 32 А 230 В ЗР.** Розетки данного типа являются отличным решением для питания мощных (высокопотребляющих) электроприборов, создающих постоянную нагрузку на питающую цепь.

3 режима работы:

- 1 Точечная сварка аксессуаров (спот):
- 2 Осадка и усадка листов
- 3 Пузырчатое покрытие (подъем листов)



| APP № | Наименование продукта | Количество |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 350004N | NTools SPOT 3000.230 - Споттер для стальных кузовов 230 В, без аксессуаров | 1 шт. |
| 350004NP | NTools SPOT 3000.230 - Споттер для стальных кузовов 230 В с аксессуарами, комплект ПЛЮС | 1 шт. |
| 351051 | NTools SPOT 3000.230 - Комплект аксессуаров ПЛЮС для споттера | 1 шт. |