



Подготовлено:
18.03.2013г.





Обновлено:
18.03.2013г.

Страница 1 из 1

**Название продукта: APP 1K Primer Filler SPRAY
APP №020720**

Однокомпонентный быстросохнущий грунт с антикоррозионными и заполняющими свойствами. Имеет очень хорошую адгезию к железу, стали, оцинкованной стали и алюминию. Может быть покрыт всеми типами наносимых лаков. Предназначен для грунтовки при мелкой шлифовке и для системы микро ремонта SMART.

| | |
|--|--|
| Упаковка: | 400 мл аэрозоль |
| Продукт и дополнения к нему: | APP Primer Filler SPRAY |
| Цвет: | Темно-серый |
| Применение: | Предназначен для грунтовки при мелкой шлифовке и для системы микро ремонта SMART. |
| <u>Основа</u> <u>Подходящая основа:</u> | Железо, сталь, листы оцинкованной стали и алюминий. Отшлифование перехода фабричного покрытия и полиэфирных заполнений . Внимание! Не наносить на термопластичные лаки. |
| Подготовка основы: | |
|   | Тщательно удалить возможные очаги коррозии и отшлифовать сухим способом наждачной бумагой P320-P500. Выровнять переход от старого лакокрасочного фабричного покрытия и полиэфирных заполнений. Грунтовку и старые лакокрасочные покрытия |

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не является гарантией определенных свойств или же пригодности к применению в особых условиях. Следует соблюдать примечания и предостережения, размещенные на этикетках продуктов и содержащиеся в карточке-характеристике. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.

Auto Plast Produkt ООО 62-300 г. Вжесня, ул. Пшемыслова, 10 тел. + 48 61 437 00 00.




Подготовлено:
18.03.2013г.



Обновлено:
18.03.2013г.

Страница 1 из 1

**Название продукта: APP 1K Primer Filler SPRAY
APP №020720**

| | |
|---|--|
|  | <p>отшлифовать мокрым способом наждачной бумагой P600-P800.</p> <p>Перед нанесением грунта окрашенную поверхность очистить от пыли и обезжирить смывателем краски W900, W900 PLUS или WB900.</p> |
| <p>Нанесение:</p> | <p>Перед нанесением покрываемую поверхность отшлифовать, очистить от пыли и обезжирить. Грунт хорошо перемешать, встряхивая баллон 2-3 минуты.</p> <p>Произвести пробное распыление.</p> <p>Покрываемую поверхность равномерно покрыть грунтом с расстояния 20-30 см.</p> <p>Количество слоев: 2-3 x1 Толщина сухого покрытия: 50-60 микром. Рекомендуемые условия работы: Минимальная температура: + 10 °С Максимальная относительная влажность: 80%</p> <p>Время межслойного выпаривания при температуре +20 °С: 3-5 минут</p> |
| <p>Сушка:</p> | <p>При температуре +20 °С: Полусухость: 5 минут Сухость (прикосновение): 10 минут Готовность к покрытию: 25-30 минут</p> |

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не является гарантией определенных свойств или же пригодности к применению в особых условиях. Следует соблюдать примечания и предостережения, размещенные на этикетках продуктов и содержащиеся в карточке-характеристике. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.
Auto Plast Produkt ООО 62-300 г. Вжесня, ул. Пшемыслова, 10 тел. + 48 61 437 00 00.






Подготовлено:
18.03.2013г.



Обновлено:
18.03.2013г.

Страница 1 из 1

**Название продукта: APP 1K Primer Filler SPRAY
APP №020720**

| | |
|---|---|
|  | Готовность к шлифованию: 30 минут |
| <u>Покрытие</u> | По истечении 25-30 минут /+20 °С нанести обычный или водоразбавляемый лак. Внимание! Не наносить на APP 1K Primer Filler полиэфирные продукты. |
| <u>Очистка оборудования:</u> | Для очищения сопла от краски перевернуть емкость кверху дном и на секунду нажать на кнопку аэрозоля. Газ вытолкнет остатки краски из сопла, предотвращая её засыхание и тем самым позволяя использовать аэрозоль повторно. |
| <u>Хранение:</u>  | Хранить в закрытых оригинальных упаковках в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Не допускать замораживания. |
| <u>Правила безопасности и гигиены труда:</u>  | Исключительно для профессионального применения. См.: текст на этикетке продукта либо в карточке-характеристике опасного продукта. Пользователь должен соблюдать правила безопасности и гигиены труда, действующие на территории |

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не является гарантией определенных свойств или же пригодности к применению в особых условиях. Следует соблюдать примечания и предостережения, размещенные на этикетках продуктов и содержащиеся в карточке-характеристике. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.

Auto Plast Produkt ООО 62-300 г. Вжесня, ул. Пшемыслова, 10 тел. + 48 61 437 00 00.



Подготовлено:
18.03.2013г.



Обновлено:
18.03.2013г.

Страница 1 из 1

**Название продукта: APP 1K Primer Filler SPRAY
APP №020720**

| | |
|---|--|
| | данной страны. |
| <u>Летучие органические вещества (ЛОВ, англ. VOC)</u> | Допустимое содержание ЛОВ г / л в готовом к использованию продукте. 780 г / л для APP 1K Primer Filler SPRAY Предельное содержание ЛОВ г / л в готовом к использованию продукте. 664,2 г / л для APP 1K Primer Filler SPRAY |

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не является гарантией определенных свойств или же пригодности к применению в особых условиях. Следует соблюдать примечания и предостережения, размещенные на этикетках продуктов и содержащиеся в карточке-характеристике. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.
Auto Plast Produkt OOO 62-300 г. Вжесня, ул. Пшемыслова, 10 тел. + 48 61 437 00 00.