

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:  
19.04.2019



Дата обновления:  
19.04.2019

Страница 1 из 3

## Название продукта: APP Bumper Paint 2 в 1 Spray структурный лак для бамперов. APP №: 020811, 020812.

Однокомпонентный, быстросохнущий структурный лак для ремонта и обновления пластиковых деталей, таких как бамперы, боковые молдинги, крышки наружных зеркал и т.д. Позволяет воссоздать заводскую текстуру, придавая поверхности оригинальный и свежий вид. Тип глянца – сатиновый глянец (satin gloss).

Упаковка: Аэрозоль 400 мл.

Изделие и аксессуары: APP Bumper Paint 2 в 1 Spray.

Цвет: черный – 020811,  
серый – 020812.

Применение: Предназначен для ремонта пластиковых деталей кузова легковых автомобилей, фургонов, грузовиков и автобусов. Применяя APP Bumper Paint 2 в 1 Spray, вы сможете воссоздать заводскую текстуру поверхности, придав ей оригинальный и свежий вид.

Подложка  
Подходящие  
подложки:


Все детали из современных пластмасс, таких как: ABS, ABS-PC, PP-EPDM, PUR-RIM, PUR, твердый ПВХ, за исключением PE.

Внимание!

Не применять на деталях из полиэтилена (PE).

Продукт не требует предварительного нанесения грунтовок для пластмасс, например: APP Kunststoff Primer или APP Kunststoff Primer Spray.

Подготовка  
подложки:



Отшлифовать поверхность:

- Абразивное волокно APP Fine или APP Ultra Fine,
- вручную, мокрой наждачной бумагой P600-P800,
- машиной, сухой наждачной бумагой P240-P360.



Перед распылением очистить поверхность от пыли и обезжирить ее с помощью средства для удаления пластика APP WK900 или средства для удаления пластика APP W900.

Приведенная выше информация соответствует текущему состоянию знаний о нашей продукции и ее возможном применении. Данная информация не гарантирует определенных свойств или пригодности для использования в конкретных условиях. Необходимо следовать указаниям и предупреждениям на этикетках продукта и в паспорте безопасности. Мы не несем ответственности, если на конечный результат работы повлияли не зависящие от нас факторы.

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:  
19.04.2019




Дата обновления:  
19.04.2019

Страница 2 из 3


## Название продукта: APP Bumper Paint 2 в 1 Spray структурный лак для бамперов. APP №: 020811, 020812.

### Применение


#### Нанесение:



Хорошо перемешать лак, встряхивая емкость в течение 2-3 минут. Провести пробное распыление. Равномерно покрыть окрашиваемую поверхность грунтовкой с расстояния 20-30 см.




Количество слоев: 2-3 x 1.  
Толщина сухого слоя: 15-20 мкм.



Время межслойного испарения при +20°C: 3-5 минут.

### Сушка




При +20°C:  
Пыльность: 10 мин  
Тактильная сухость: 1-2 ч  
Полная сухость: 24 ч

### Очистка

#### оборудования:

Чтобы очистить краску из сопла, следует перевернуть емкость вверх дном и пропустить аэрозоль в течение некоторого времени. Пропеллент выталкивает остатки лака из сопла, предотвращая ее высыхание, что позволяет использовать аэрозоль повторно.

### Складирование:



Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении.  
Хранить в прохладном месте.  
Предохранять от замерзания.

Приведенная выше информация соответствует текущему состоянию знаний о нашей продукции и ее возможном применении. Данная информация не гарантирует определенных свойств или пригодности для использования в конкретных условиях. Необходимо следовать указаниям и предупреждениям на этикетках продукта и в паспорте безопасности. Мы не несем ответственности, если на конечный результат работы повлияли не зависящие от нас факторы.

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:  
19.04.2019



Дата обновления:  
19.04.2019

Страница 3 из 3

**Название продукта: APP Bumper Paint 2 в 1 Spray  
структурный лак для бамперов. APP №: 020811, 020812.**

Правила охраны  
труда и техники  
безопасности:



Только для профессионального использования.  
См. текст на этикетках продуктов или паспортах безопасности.  
Пользователь должен соблюдать правила техники безопасности  
и охраны труда, действующие в соответствующей стране.

ЛОС/ВОС:

Предельное содержание летучих органических соединений г/л  
в готовом к использованию продукте.

840,0 г/л для APP Bumper Paint 2 в 1 Spray

Максимальное содержание ЛОС г/л в готовом к применению  
продукте.

672,8 г/л для APP Bumper Paint 2 в 1 Spray

Приведенная выше информация соответствует текущему состоянию знаний о нашей продукции и ее возможном применении.  
Данная информация не гарантирует определенных свойств или пригодности для использования в конкретных условиях.  
Необходимо следовать указаниям и предупреждениям на этикетках продукта и в паспорте безопасности. Мы не несем  
ответственности, если на конечный результат работы повлияли не зависящие от нас факторы.