

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
04.12.2015г.



Дата актуализации:
04.12.2015.

Страница 1 из 2

Название продукта: матирующая добавка к акриловой системе

APP Modular 2K Acryl Line 50-96. APP №: 0250096.

Специальный продукт, предназначенный для уменьшения блеска поверхностного слоя акрилового лака APP Modular 2K Acryl Line, а также других двухкомпонентных акриловых лаков для поверхностного покрытия. Добавка не влияет на цвет, растекание и стойкость покрытия перед воздействием ультрафиолетового излучения.

Упаковка: Матирующая добавка APP Modular 2K Acryl Line 50-96 - 1,0 L.

Продукт и добавки: Матирующая добавка APP Modular 2K Acryl Line 50-96.


Вязкость продукта: 100-110 с 4 мм DIN/+20°C.

Применение Специальный продукт, предназначенный для уменьшения блеска поверхностного слоя акрилового лака из системы APP Modular 2K Acryl Line.

Приготовление

Пропорции смешивания:

Объем пропорций смешивания перед добавлением отвердителя и разбавителя в поверхностный лак:



Полумат:

30 объемов

70 объема

Матирующая добавка 50-96

APP Modular 2K Acryl Line

Мат:

50 объемов

50 объема

Матирующая добавка 50-96

APP Modular 2K Acryl Line

Внимание!

Тщательно размешать продукт перед применением. Пропорции добавления отвердителя и разбавителя в полученную смесь в соответствии с пропорциями поверхностного лака.

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения.

Это не гарантирует определенных свойств или пригодности для ее использования в особых условиях.

Необходимо следовать

указаниям и предостережениям, находящимся на этикетках продуктов и содержащимся в паспорте изделия. Мы не несем никакой ответственности за результаты использования, если на них повлияли не зависящие от нас факторы.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
04.12.2015г.




Дата актуализации:
04.12.2015.

Страница 2 из 2

Название продукта: матирующая добавка к акриловой системе

APP Modular 2K Acryl Line 50-96. APP №: 0250096.


Сушка



Время высыхания покрытия с матирующей добавкой может быть незначительно дольше, чем то, которое указано в инструкции пользования поверхностного лака.
Время расхода готовой смеси: 6 часов.

Очистка инструмента: Складирование:

Нитроцеллюлозный растворитель.



Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении.
Беречь от замерзания.

Правила техники безопасности и гигиены труда:



Только для профессионального применения.
Смотреть: текст, находящийся на этикетках продукта или содержащийся в паспорте опасного продукта.
Пользователь должен соблюдать правила техники безопасности и гигиены труда, обязательные на территории данной страны.

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения.

Это не гарантирует определенных свойств или пригодности для ее использования в особых условиях.

Необходимо следовать

указаниям и предостережениям, находящимся на этикетках продуктов и содержащимся в паспорте изделия. Мы не несем никакой ответственности за результаты использования, если на них повлияли не зависящие от нас факторы.