

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
04.12.2015г.



Дата актуализации:
04.12.2015г.

Страница 1 из 2

Наименование продукта: APP Modular Special Base 80-04 Interior Converter - преобразователь для базовых лаков. APP №: 0260004.

Interior Converter является преобразователем, предназначенным для использования с базовыми лаками APP Modular Special Base. После нанесения смеси базового лака и преобразующей добавки на внутреннюю поверхность, например, отсека двигателя, багажного отсека, ниши и т.п., не требуется использование поверхностного бесцветного лака. При применении добавки получается сатиновая поверхность, стойкая к эксплуатационным механическим повреждениям. Преобразующая добавка не входит в состав цветовой системы APP Modular, является исключительно добавкой, меняющей механическую прочность полученного слоя.

Упаковка: 1,0 л.

Продукт и добавки: APP Modular Special Base 80-04 Interior Converter,
APP Modular Special Base,
APP 2K Acryl Verdunnung AVN.


Цвет: прозрачный бесцветный.

Применение: Продукт предназначен для использования при покраске внутренних поверхностей транспортных средств, например, моторном отсеке, багажное отделение, ниш и т.п. Он позволяет оставлять базовый слой без покрытия лаком для типичной эксплуатации.


Применение

Пропорции
смешивания:

Объемные пропорции смешивания:



70 объемов	APP Modular Special Base
30 объемов	APP Modular Special Base 80-04 Interior Converter
50 объемов	APP 2K Acryl Verdunnung AVN



Рабочая
вязкость для
распыления: 16-18 с 4 мм DIN/+20°C.

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не гарантирует определенных свойств или пригодности для ее использования в особых условиях. Необходимо следовать указаниям и предостережениям, находящимся на этикетках продуктов и содержащимся в паспорте изделия. Мы не несем никакой ответственности за результаты использования, если на них повлияли не зависящие от нас факторы.

ООО APP 62-300 Вжешня, ул. Пшемыслова, 10, тел. +48 61 437 00 00

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
04.12.2015г.



Дата актуализации:
04.12.2015г.

Страница 2 из 2

Наименование продукта: APP Modular Special Base 80-04 Interior Converter - преобразователь для базовых лаков. APP №: 0260004.

Нанесение:




Наносить с помощью пистолета-распылителя, оборудованного соплом $\varnothing 1,2\text{-}\varnothing 1,4$ мм при давлении воздуха от 2 до 3,5 бар.



Количество слоев: в зависимости от цвета до полного охвата поверхности.

Рекомендуемые условия эксплуатации:


- минимальная температура: $+15^{\circ}\text{C}$
- максимальная относительная влажность: 75%.



Время испарения между слоями при температуре $+20^{\circ}\text{C}$: 5-7 минут.

Срок годности к использованию готовой смеси в плотно закрытой упаковке: 2 года.

Сушка



При температуре $+20^{\circ}\text{C}$:


Сухой, сатиновый:

15-25 минут.

Максимальное время до возможного нанесения:

ок. 6 часов

Складирование:



Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении.

Беречь от замерзания и температуры свыше 50°C .

Правила техники безопасности и гигиены труда:



Только для профессионального применения.

См. текст на этикетке или в паспорте безопасности продукта.

Пользователь должен соблюдать правила техники безопасности и гигиены труда, обязательные на территории данной страны.

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не гарантирует определенных свойств или пригодности для ее использования в особых условиях. Необходимо следовать указаниям и предостережениям, находящимся на этикетках продуктов и содержащимся в паспорте изделия. Мы не несем никакой ответственности за результаты использования, если на них повлияли не зависящие от нас факторы.

ООО APP 62-300 Вжешня, ул. Пшемыслова, 10, тел. +48 61 437 00 00