

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
22.03.2005г.



Дата обновления:
21.12.2007г.

Страница 1 из 2

Название продукта: APP W900 Silikonentferner.

Специально разработанная смывка для очистки и обезжиривания неизолированных металлических поверхностей, старых лаковых покрытий, грунтовочных красок, шпаклевок и заполняющих покрытий перед нанесением отделки.

Упаковка: 1,0 л; 5,0 л; 30 л.

Изделие и добавки: APP W900 Silikonentferner.

Цвет: Прозрачный бесцветный.

Применение Предназначена для устранения загрязнений, таких как: силикон, тефлон, жиры и смазки с поверхностей, предназначенных для лакирования.

Основа

Соответствующие основы: Металлические поверхности без изоляции, старые лаковые покрытия, грунтовочные краски, шпаклевки и заполняющие покрытия.

Способ применения



Перед выполнением ремонта или повторным нанесением покрытия, следует обязательно очистить и обезжирить поверхность кузова, которая предназначена для ремонта или лакирования.

Смочить ветошь смывкой и нанести на обезжириваемую поверхность. Сразу после нанесения следует вытереть поверхность другим, чистым куском хорошо впитывающей ветоши.

Внимание!

Обязательно часто и регулярно менять ветошь.

В случае необходимости, повторять действие до полного устранения загрязнений.

Нанесение:

Продукт наносится кистью, щеткой, хлопчатобумажной или целлюлозной ветошью, губкой либо распылителем.

С целью ограничения количества использования смывки, рекомендуется применять ручные распылители, стойкие к смывке.

Сушка



После обезжиривания поверхности, остатки смывки испаряют путем снижения температуры элемента. В крайних случаях это может вызывать конденсацию влаги, содержащейся в воздухе.

Следует подождать, пока испарится смывка и влага, и смываемая поверхность обретет температуру окружающей среды.

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях их применения. Это не является гарантией определенных свойств или же пригодности к применению в особых условиях. Следует соблюдать примечания и предостережения, размещенные на этикетках продуктов и содержащиеся на карточке характеристики. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
22.03.2005г.




Дата обновления:
21.12.2007г.

Страница 2 из 2

Название продукта: APP W900 Silikonentferner.

Чистка инструмента: Нитроцеллюлозный растворитель.

Складирование:



Хранить в закрытых оригинальных упаковках в сухом помещении с хорошей вентиляцией. Не допускать замораживания.

Правила безопасности и гигиены труда:



Исключительно для профессионального применения.

См.: текст на этикетке изделия либо в карточке характеристики опасного продукта.

Пользователь должен соблюдать правила безопасности и гигиены труда, действующие на территории данной страны.

ЛОС/ВОС:

Допустимое значение ЛОС г/л в продукте, готовом к применению.

850 г/л для APP W900 Silikonentferner

Максимальное содержание ЛОС г/л в продукте, готовом к применению.

750 г/л для APP W900 Silikonentferner

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях их применения. Это не является гарантией определенных свойств или же пригодности к применению в особых условиях. Следует соблюдать примечания и предостережения, размещенные на этикетках продуктов и содержащиеся на карточке характеристики. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.