

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
16.11.2020



Дата обновления:
16.11.2020

Страница 1 из 2

Название продукта: смывка для удаления силикона APP W911. APP №: 030151, 030161.

Смывка с модифицированной рецептурой и увеличенным временем испарения для очистки и обезжиривания неизолированных металлических поверхностей, старых покрытий и грунтовок на всех этапах окрасочных работ.

Упаковка: 1,0 л - 030151; 5,0 л - 030161.

Изделие и аксессуары: APP W911.

Цвет: прозрачный бесцветный.

Применение Предназначено для удаления стойких загрязнений, таких как силикон, тефлон, масла и смазки с окрашиваемых поверхностей.

Подложка

Подходящие подложки: Неизолированные металлические поверхности, старые лакокрасочные покрытия, грунтовочные краски.

Внимание!

Из-за увеличенного времени испарения не рекомендуется использовать полиэфирную шпатлевку на поверхности.

Использование



Перед ремонтом или перекраской необходимо очистить и обезжирить поверхность ремонтируемого или перекрашиваемого кузова.

Смочить чистящую ткань смывкой и нанести на обезжириваемую поверхность. Сразу же после нанесения протереть поверхность насухо вторым чистым куском хорошо впитывающей ткани.

Чтобы избежать размазывания грязи, следует протирать деталь в одном направлении. Используйте технические чистящие средства APP:

- Compact CT, номер по каталогу: 090417,
- Standard CT, номер по каталогу: 090413,
- Premium CT, номер по каталогу: 090414.

Внимание!

Необходимо часто и регулярно менять чистящую ткань.

При необходимости нужно повторить операцию до полного удаления загрязнения.

Не допускать самопроизвольного высыхания смывки на очищаемой поверхности, ее следует вытереть насухо чистящей тканью.

Приведенная выше информация соответствует текущему состоянию знаний о нашей продукции и ее возможном применении. Данная информация не гарантирует определенных свойств или пригодности для использования в конкретных условиях. Необходимо следовать указаниям и предупреждениям на этикетках продукта и в паспорте безопасности. Мы не несем ответственности, если на конечный результат работы повлияли не зависящие от нас факторы.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
16.11.2020




Дата обновления:
16.11.2020

Страница 2 из 2

Название продукта: смывка для удаления силикона APP W911. APP №: 030151, 030161.

Нанесение: Продукт наносится кистью, щеткой, хлопчатобумажной или целлюлозной чистящей салфеткой, губкой или распылением. Чтобы ограничить количество используемой смывки, рекомендуется использовать устойчивое к растворителям средство для ручной мойки APP SZP 1 л с насосом, номер по каталогу APP 251100.


Сушка



После обезжиривания поверхности остатки смывки испаряются, снижая температуру компонента. В экстремальных условиях это может привести к конденсации влаги, содержащейся в воздухе. Необходимо дать смывке и влаге испариться, а температуре моющейся поверхности вернуться к температуре окружающей среды.

Очистка оборудования: Нитроцеллюлозный растворитель.

Складирование:



Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении. Предохранять от замерзания.

Правила охраны труда и техники безопасности:



Только для профессионального использования.
См. текст на этикетках продуктов или паспортах безопасности.
Пользователь должен соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, действующие в соответствующей стране.

Приведенная выше информация соответствует текущему состоянию знаний о нашей продукции и ее возможном применении. Данная информация не гарантирует определенных свойств или пригодности для использования в конкретных условиях. Необходимо следовать указаниям и предупреждениям на этикетках продукта и в паспорте безопасности. Мы не несем ответственности, если на конечный результат работы повлияли не зависящие от нас факторы.