

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
03.01.2011 г.



Дата актуализации:
03.01.2011 г.

Страница 1 из 2

Название продукта: APP 2K HS Löser Spray.

Растворитель для растворения пыли и соединения краев новых слоев с уже имеющимися слоями, предназначен для локальных ремонтов и тонирования лаками класса HS произведенными в соответствии с нормой LZO/VOC. Может использоваться для традиционных лаков старшей генерации.

| | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковка: | 400мл аэрозоль с плоским вращательным распылителем. |
| Продукт и добавки: | APP 2K HS Löser Spray |
| Основные компоненты: | Специальная смесь растворителей предназначена для работы с лаками с низким содержанием растворителей. |
| Цвет: | Прозрачный бесцветный |
| <u>Применение</u> | Специальный продукт, предназначен для применения при ремонтах типа SPOT/SMART покрывающими двухкомпонентными акриловыми лаками класса HS с LZO/VOC<420г/л. |

Применение


Процесс:

Содержимое тары хорошо перемешать, взбалтывая емкость 2-3 минуты. Сразу же после распыления покрывающего лака, на зону застывших на лету частиц лака или растушевывания перехода нового слоя HS в старый, следует нанести тонкий слой растворителя для тонирования APP 2K HS Löser Spray. Распылять с расстояния 20-25 см. Через 10-15 секунд происходит растушевывание застывших на лету частиц лака в основание либо удаление острого края соединения лаков.

Внимание:

Продукт действует с некоторым опозданием.
Не применять на термопластические лаки.

Хранение:



Хранить в закрытых оригинальных упаковках в сухом и хорошо проветриваемом помещении.

Беречь от замерзания и температурой не превышающей 50°C

Вышеуказанная информация соответствует актуальному состоянию знаний относительно наших продуктов и возможностей их применения. Но это не гарантирует определенных свойств или же пригодности для применения в особых условиях. Необходимо соблюдать примечания и предостережения, которые указаны на этикетках продуктов и содержатся в карте характеристики. Мы не несем никакой ответственности в том случае, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.

АО «Auto Plast Produkt» 62-300 г. Вжесьня, ул. Пшемыслова 10. тел. + 48(prf)61 437 00 00.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
03.01.2011 г.



Дата актуализации:
03.01.2011 г.

Страница 1 из 2

Название продукта: APP 2K HS Löser Spray.

Правила безопасности и гигиены труда (BHP):



Исключительно для профессионального применения.
См.: текст, указанный на этикетках продукта или в карте характеристики опасного продукта.
Пользователь должен соблюдать правила безопасности и гигиены труда, действующие на территории данной страны.

LZO/VOC:

Допустимое содержание LZO г/л в продукте, готовом к применению.
840 г/л для APP 2K HS Löser Spray
Максимальное содержание LZO г/л в продукте, готовом к применению.
792 г/л для . APP 2K HS Löser Spray

Вышеуказанная информация соответствует актуальному состоянию знаний относительно наших продуктов и возможностей их применения. Но это не гарантирует определенных свойств или же пригодности для применения в особых условиях. Необходимо соблюдать примечания и предостережения, которые указаны на этикетках продуктов и содержатся в карте характеристики. Мы не несем никакой ответственности в том случае, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.

АО «Auto Plast Produkt» 62-300 г. Вжесьня, ул. Пшемыслова 10. тел. + 48(prf)61 437 00 00.