

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:  
22.03.2005г.



Дата обновления:  
22.03.2005г.

Страница 1 из 1

## Название продукта: APP Anti-Silikon.

Добавка для поверхностных лаков и основ, которая нейтрализует последствия силиконовых загрязнений на лакированных поверхностях.

Упаковка: 0,25 л, 1,0 л.

Изделие и добавки: APP Anti-Silikon.

Основные компоненты: Антисиликоновое средство и композиция растворителей.

Цвет: Прозрачный бесцветный.

Применение: В случае возникновения признаков загрязнения, в целях продолжения работы.

Внимание:

Не рекомендуется превентивное использование антисиликоновых средств.

### Способ применения

Пропорции смешивания: В зависимости от степени загрязнения силиконом добавить от 2% до 5% (макс.) средства APP Anti-Silikon в готовую к распылению краску и хорошо перемешать.

### Сушка




После добавления APP Anti-Silikon в краску, время ее сушки не изменяется.

Чистка инструмента:

Нитроцеллюлозный растворитель.

### Складирование:



Хранить в закрытых оригинальных упаковках в сухом помещении с хорошей вентиляцией. Не допускать замораживания.

### Правила безопасности и гигиены труда:



Исключительно для профессионального применения.

См.: текст на этикетке продукта либо в карточке характеристики опасного продукта.

Пользователь должен соблюдать правила безопасности и гигиены труда, действующие на территории данной страны.

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не является гарантией определенных свойств или же пригодности к применению в особых условиях. Следует соблюдать примечания и предостережения, размещенные на этикетках продуктов и содержащиеся на карточке характеристики. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.