**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

**Дата составления:**
**27.10.2026**

**Дата пересмотра:**
**27.10.2026**



# Наименование продукта: цианоакрилатный клей с наполнителем APP Powder Glue. Арт. APP: 040519.

Двухкомпонентная ремонтная система: быстродействующий цианоакрилатный клей с порошковым наполнителем.
Предназначен для заполнения сколов, усиления, склеивания и ремонта. Отверждается «до каменного состояния» за 7–10 секунд, обеспечивая высокую прочность соединения.

| | |
|---|---|
| Упаковка. | Блистер: 1 x 10 мл цианоакрилатного клея, 1 x 10 мл чёрного порошкового наполнителя – пластиковые флаконы. |
| Продукт и компоненты. | • Клей APP Powder Glue – 10 мл,<br>• Порошковый наполнитель APP Powder, чёрный – 10 мл. |
| Основные компоненты. | • Клей: цианоакрилат,<br>• Порошок: неорганический наполнитель. |
| Цвет. | • Клей: бесцветный, прозрачный,<br>• Порошок: чёрный. |
| Консистенция. | • Клей: текучая жидкость низкой вязкости,<br>• Порошок: сыпучий порошок. |
| Плотность. | • Клей: 1,041 г/см³,<br>• Порошок: 3,081 г/см³. |
| Вязкость клея. | 2,4 мПа·с. |
| Гранулометрический состав порошка. | • средний размер частиц: 222 мкм,<br>• D50: 232 мкм,<br>• D97: 462 мкм. |
| Температура плавления порошка. | > 1300 °C. |
| Прочность при сдвиге на растяжение (порошок + клей). | • нержавеющая сталь: 21,5 МПа<br>• пластик: 19,3 МПа<br>• керамика: 18,4 МПа<br>• резина: 17,2 МПа<br>• дерево: 15,3 МПа |
| Твёрдость после отверждения. | 74 HB (твёрдость по Бринеллю). |

Приведённая выше информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и её применении. Она не гарантирует определённых свойств или пригодности для применения в особых условиях. Соблюдать указания и предупреждения на этикетках продукции и в паспорте безопасности. Мы не несём ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, не зависящие от нас.

# Наименование продукта: цианоакрилатный клей с наполнителем APP Powder Glue. Арт. APP: 040519.

Термостойкость.

Без изменений при высокой и низкой температуре (испытание на нержавеющей стали 304).

Область применения

- Заполнение сколов, трещин и отверстий.
- Усиление и восстановление повреждённых деталей.
- Склеивание и ремонт металла, стекла, керамики, дерева и пластика.

Свойства

- Очень быстрое отверждение – 7–10 секунд.
- Высокая прочность соединения.
- Универсальность и простота применения.

Подходящие основания.

Металл (в т. ч. нержавеющая сталь), стекло, керамика, дерево, пластик, резина.

Подготовка поверхности.

Склеиваемые и ремонтируемые поверхности очистить и высушить.



Способ применения.

- Нанести порошок на место ремонта или склеивания.
- Затем нанести клей на порошок.
- Оставить для отверждения на 7–10 секунд.

Отверждение.



Отверждение начинается сразу после пропитки порошка клеем. Время отверждения: 6,8 с (испытание производителя), на практике 7–10 секунд.
**Внимание!**
Во время реакции смесь сильно нагревается – не прикасаться к порошку во время отверждения.

Хранение:



Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом месте вдали от источников тепла, искр и открытого огня.
Хранить ёмкости плотно закрытыми до момента использования.

Приведённая выше информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и её применении. Она не гарантирует определённых свойств или пригодности для применения в особых условиях. Соблюдать указания и предупреждения на этикетках продукции и в паспорте безопасности. Мы не несём ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, не зависящие от нас.

# Наименование продукта: цианоакрилатный клей с наполнителем APP Powder Glue. Арт. APP: 040519.

Техника безопасности:



Цианоакрилат. Опасно. Склеивает кожу и веки в течение нескольких секунд. Хранить в недоступном для детей месте.
При термическом ожоге, вызванном быстрым отверждением, немедленно удалить клей.
См. текст на этикетках продукта или в паспорте безопасности опасного продукта.
Пользователь обязан соблюдать правила техники безопасности, действующие в соответствующей стране.

Приведённая выше информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и её применении. Она не гарантирует определённых свойств или пригодности для применения в особых условиях. Соблюдать указания и предупреждения на этикетках продукции и в паспорте безопасности. Мы не несём ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, не зависящие от нас.

**APP Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, тел. + 48 61 437 00 00.**