

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
03.04.2017 г.



Дата актуализации:
03.04.2017 г.

Страница 1 из 2

Наименование продукта: клеевая грунтовка для установки автомобильных стекол APP Primer KM. APP №: 040610, 040611, 040612.

Клеевая грунтовка для установки автомобильных стекол с использованием полиуретанового клея APP Auto Glass и APP Auto Glass GTX. Предназначена для улучшения адгезии нанесенного клея и защиты шва от вредного воздействия УФ-излучения.

Упаковка: алюминиевый флакон 10 мл, 30 мл и 250 мл.

Продукт и добавки: APP Primer KM - реактивный полиуретановый олигомер в органическом разбавителе, физически высыхающий путем испарения и химически отверждаемый путем реагирования с атмосферной влагой.

Цвет: черный матовый.

Плотность: $0,90 \pm 0,05$.

Вязкость при +20°C: 12-15 с 4 мм DIN.

Содержание твердых частиц (EN 827): (28±2)%.

Применение

- в автомобильной промышленности для первой заводской установки лобовых стекол
- при замене поврежденных стекол для улучшения адгезии полиуретановых клеев
- в качестве изолирующего грунта.

Основание

Подходящие основания:

- стекло с керамической трафаретной печатью,
- керамические и окрашенные поверхности,
- царапины и повреждения поверхности лака при вырезании поврежденного лобового стекла.

Подготовка основания:



Перед нанесением грунта поверхность стекла очистить от пыли и обезжирить растворителем, например, ацетоном. Окрашенную поверхность места установки стекла тщательно очистить от пыли и обезжирить растворителем.

Данная информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и возможностях ее применения.

Это не гарантирует определенных свойств или пригодности для ее использования в особых условиях.

Необходимо следовать

указаниям и предостережениям, приведенным на этикетках продуктов и содержащимся в паспорте безопасности.

Мы не несем никакой ответственности за результаты использования, если на них повлияли не зависящие от нас факторы.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
03.04.2017 г.



Дата актуализации:
03.04.2017 г.

Страница 2 из 2

Наименование продукта: клеевая грунтовка для установки автомобильных стекол APP Primer KM. APP №: 040610, 040611, 040612.

Использование


Грунтовку хорошо перемешать, встряхивая баллон в течение 1-2 минут.

С помощью аппликатора APP №: 040620/21 нанести равномерный и непрерывный слой грунтовки на обезжиренную и сухую поверхность с керамической трафаретной печатью.

Внимание!

Из-за того что грунтовка реагирует с атмосферной влагой, открытая упаковка должна быть использована в течение 24 часов.

Сушка




При температуре +20°C
время высыхания: 10-15 мин.

Покрываемость:

После высыхания нанести полиуретановый клей для стекол. Клей можно наносить в течение максимум 1 ч. после высыхания.

Хранение:



Хранить в закрытой оригинальной упаковке при температуре от 0°C до 25°C в сухом и хорошо проветриваемом помещении. Беречь от замерзания.

Правила техники безопасности и гигиены труда:



Только для профессионального применения.

См. текст на этикетке или в паспорте безопасности продукта.

Пользователь должен соблюдать правила техники безопасности и гигиены труда, действующие на территории данной страны.

Данная информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и возможностях ее применения.

Это не гарантирует определенных свойств или пригодности для ее использования в особых условиях.

Необходимо следовать

указаниям и предостережениям, приведенным на этикетках продуктов и содержащимся в паспорте безопасности.

Мы не несем никакой ответственности за результаты использования, если на них повлияли не зависящие от нас факторы.