

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата подготовки:
01.04.2025 г.



Дата обновления:
01.04.2025 г.

Страница 1 из 3

Наименование продукта: препарат для защиты кузова от ударов камней APP U 300 UBS Spray. APP №: 050207 и 050208.

Быстросохнущая, долговечная эластичная масса для напыления. Защищает поверхность кузова от ударов камней и гравия. Обладает звукоизоляционными, теплоизоляционными и антикоррозийными свойствами. Полученное покрытие с небольшим структурным эффектом может быть покрыто любым типом поверхностного лака. Не содержит битума или асфальта.

Упаковка.	Контейнер под давлением 500 мл.
Продукт и аксессуары.	APP U 300 UBS Spray.
Основные ингредиенты.	Синтетический каучук, наполнители, добавки и растворители.
Цвет.	• черный - APP Nr 050207, • серый - APP Nr 050208.
Степень глянца.	Матовый.
Химическая стойкость.	После высыхания продукт устойчив к воде, солевому туману, кислотам и щелочам в низких концентрациях. Продукт не устойчив к бензину и органическим очистителям.
Пропеллент.	Диметиловый эфир (ДМЭ).
Применение.	• Для воспроизведения оригинальной отделки производителя. • Для защиты листов кузова от коррозии. • Для защиты окрашенных поверхностей кузова автомобиля от ударов камней. • Для защиты спойлеров, порогов, колесных арок, брызговиков и днища от повреждений каменной крошкой, песком и солью, • В качестве звукоизолирующей массы для днища автобусов и автомобилей.
Преимущества.	• Продукт прост и универсален в применении. • После высыхания готов к нанесению лакокрасочного покрытия. • Не требуется специализированного оборудования. • После высыхания имеет легкую текстуру.

Основание

Подходящие основания.

Необработанный и загрунтованный листовой металл.
Поверхности, покрытые грунтовками и поверхностными лаками.
Пластиковые компоненты.

Приведенная выше информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и возможностях ее применения.

Это не гарантирует указанных свойств или пригодности для использования в конкретных условиях. Необходимо соблюдать указания и предупреждения на этикетках продуктов и в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, не зависящие от нас.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата подготовки:
01.04.2025 г.



Дата обновления:
01.04.2025 г.
Страница 2 из 3

Наименование продукта: препарат для защиты кузова от ударов камней APP U 300 UBS Spray. APP №: 050207 и 050208.

Подготовка основания



Удалите все очаги коррозии с необработанных стальных листов кузова.

Отшлифуйте стальные листы абразивной бумагой P120-P240, оцинкованную сталь, алюминий и пластик – абразивным волокном. Отшлифуйте акриловые и эпоксидные грунтовки насухо с помощью P360-P500.

Перед распылением защищаемую поверхность необходимо очистить от пыли и, по возможности, обезжирить с помощью средства APP W900 либо APP WK900.


Применение Нанесение.



Хорошо перемешайте содержимое упаковки, встряхивая контейнер в течение 2-3 минут после того, как раздастся звук перемешивающих шариков.



Перед распылением поверхность, на которую будет наноситься покрытие, необходимо отшлифовать, очистить от пыли и обезжирить. Проведите пробное распыление. Равномерно распылите продукт на защищаемую поверхность с расстояния 25-30 см.




Количество слоев: 2-3 x 1.

Толщина сухого покрытия: 400-500 мкм.


Условия работы:

- рабочая температура - от +15°C до +25°C,
- максимальная относительная влажность: 80 %.



Время испарения между слоями при температуре +20°C: 10-15 минут.

Высушивание



При температуре +20°C:

Без пыли:

30 мин

Нанесение лакокрасочного покрытия через: 2-4 часа.

Приведенная выше информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и возможностях ее применения.

Это не гарантирует указанных свойств или пригодности для использования в конкретных условиях. Необходимо соблюдать указания и предупреждения на этикетках продуктов и в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, не зависящие от нас.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата подготовки:
01.04.2025 г.



Дата обновления:
01.04.2025 г.
Страница 3 из 3

Наименование продукта: препарат для защиты кузова от ударов камней APP U 300 UBS Spray. APP №: 050207 и 050208.

Покрытие.


Через 2-4 ч / +20°C можно наносить одно- и двухкомпонентные верхние покрытия, используемые для ремонта и обновления кузовов автомобилей.

Очистка оборудования.



Чтобы очистить сопла, переверните контейнер вверх дном и на небольшое время включите распыление аэрозоля. Пропеллент выталкивает остатки из сопла, предотвращая его засыхание, что позволяет повторно использовать аэрозоль.

Хранение



Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом, холодном и хорошо проветриваемом помещении.
Защищать от замерзания.

Правила техники безопасности и гигиены труда



Только для профессионального использования.
См. текст на этикетках продукта или в паспорте безопасности опасного продукта.
Пользователь должен соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, действующие на территории данной страны.

ЛОС/VOC

Предельное содержание летучих органических соединений (ЛОС) г/л в готовом к использованию продукте.

840 г/л для APP U 300 UBS Spray

Максимальное содержание летучих органических соединений (ЛОС) г/л в готовом к использованию продукте.

634 г/л для APP U 300 UBS Spray черный

632 г/л для APP U 300 UBS Spray серый

Приведенная выше информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и возможностях ее применения.

Это не гарантирует указанных свойств или пригодности для использования в конкретных условиях. Необходимо соблюдать указания и предупреждения на этикетках продуктов и в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, не зависящие от нас.