

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата подготовки:
04.04.2025 г.



Дата обновления:
04.04.2025 г.

Страница 1 из 3

Название продукта: битумный препарат для защиты днища APP B200 Autobit Spray. APP №: 050603.

Напыляемая битумная масса с антикоррозионными и звукоизоляционными свойствами для быстрого ремонта антикоррозионной защиты днища автомобилей, автобусов, грузовиков и строительной техники. Образует эластичный, теплоизолирующий слой, который защищает от воздействия погодных условий.

Упаковка.	Контейнер под давлением 500 мл.
Продукт и аксессуары.	APP B200 Autobit Spray.
Основные ингредиенты.	Битум, наполнители, добавки и растворители.
Цвет.	Черный.
Содержание твердых частиц.	70-75%.
Химическая стойкость.	После высыхания продукт устойчив к воде, солевому туману, кислотам и щелочам в низких концентрациях. Продукт не устойчив к бензину и органическим очистителям.
Пропеллент.	Смесь изобутана и пропана.
Применение.	• Для защиты днища, порогов, колесных арок, брызговиков от ударов камней, песка и соли. • В качестве покрытия, защищающего от воды и соли в колесных арках и на внешних поверхностях закрытых профилей днища автомобиля. • В качестве звукоизолирующей массы для днища автобусов и автомобилей. • В качестве теплоизоляционного и виброгасящего слоя.
Преимущества.	• Отличная адгезия к различным основаниям. • Длительная эластичность даже при низких температурах. • Водонепроницаемый и устойчивый к погодным условиям. • Продукт прост и универсален в применении. • После смешивания продукт готов к использованию. • Не требуется специализированного оборудования.

Основание

Подходящие основания.	Заводские покрытия. Необработанный и загрунтованный листовой металл. Поверхности, покрытые грунтовками и поверхностными лаками. Пластиковые компоненты.
-----------------------	--

Приведенная выше информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и возможностях ее применения.

Это не гарантирует указанных свойств или пригодности для использования в конкретных условиях. Необходимо соблюдать указания и предупреждения на этикетках продуктов и в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, не зависящие от нас.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата подготовки:
04.04.2025 г.



Дата обновления:
04.04.2025 г.
Страница 2 из 3

Название продукта: битумный препарат для защиты днища APP B200 Autobit Spray. APP №: 050603.

Подготовка основания.




Удалите все очаги коррозии с необработанных стальных листов кузова.

Перед распылением защищаемую поверхность необходимо очистить от пыли и, по возможности, обезжирить с помощью средства APP W900 либо APP Benz.


Применение Нанесение.



Хорошо перемешайте содержимое упаковки, встряхивая контейнер в течение 2-3 минут.




Перед распылением поверхность, на которую будет наноситься покрытие, необходимо отшлифовать, очистить от пыли и обезжирить. Проведите пробное распыление. Равномерно распылите продукт на защищаемую поверхность с расстояния 25-30 см.




Количество слоев: 3-5 x 1.
Толщина сухого покрытия: 1000-1500 мкм.
Условия работы:

- рабочая температура - от +15°C до +25°C,
- максимальная относительная влажность: 80 %.



Время испарения между слоями при температуре +20°C: 7-10 минут.

Сушка.



При температуре +20°C: 2-4 часа

Покрытие.

Покрытие не предназначено для лакирования.
Не подлежит покрытию верхними покрытиями.
Можно покрывать только битумными продуктами.

Приведенная выше информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и возможностях ее применения.

Это не гарантирует указанных свойств или пригодности для использования в конкретных условиях. Необходимо соблюдать указания и предупреждения на этикетках продуктов и в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, не зависящие от нас.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата подготовки:
04.04.2025 г.



Дата обновления:
04.04.2025 г.

Страница 3 из 3


Название продукта: битумный препарат для защиты днища APP B200 Autobit Spray. APP №: 050603.

Очистка
оборудования.



Чтобы очистить сопла, переверните контейнер вверх дном и на небольшое время включите распыление аэрозоля. Пропеллент выталкивает остатки из сопла, предотвращая его засыхание, что позволяет повторно использовать аэрозоль.

Хранение



Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом, холодном и хорошо проветриваемом помещении.
Защищать от замерзания.

Правила техники
безопасности и
гигиены труда



Только для профессионального использования.
См. текст на этикетках продукта или в паспорте безопасности опасного продукта.
Пользователь должен соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, действующие на территории данной страны.

ЛОС/VOC

Предельное содержание летучих органических соединений (ЛОС) г/л в готовом к использованию продукте.

840 г/л для APP B200 Autobit Spray

Максимальное содержание летучих органических соединений (ЛОС) г/л в готовом к использованию продукте.

512 г/л для APP B200 Autobit Spray

Приведенная выше информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и возможностях ее применения.

Это не гарантирует указанных свойств или пригодности для использования в конкретных условиях. Необходимо соблюдать указания и предупреждения на этикетках продуктов и в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, не зависящие от нас.