

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата составления:
20.08.2013 г.



Дата обновления:
20.08.2013 г.

Страница 1 из 2

Наименование продукта: маскирующая лента APP STANDARD.

APP № с 070051 по 070055.

Клейкая маскирующая малярная лента APP STANDARD на пропитанном, слегка сморщенном бумажном носителе с клеем на основе натурального каучука и добавок. Обеспечивает отличную адгезию к обклеиваемой поверхности, простое и чистое удаление, высокую стойкость к лакам, грунтовкам и основам, содержащим органические растворители.

Технические характеристики:

Толщина бумажного носителя	95μ	± 15
Адгезия	4 Н/25 мм	± 1
Удлинение при разрыве	8%	± 2
Разрывная нагрузка	80 Н/мм	± 25
Долговременная стойкость к воздействию высоких температур	60°С.	
Цвет	желтый	
Длина ленты в рулоне	45м	

Область применения: Применяется при покраске автомобилей и в промышленности. Стойкая к воздействию органических растворителей, а также к высокой температуре.

Основание: Все поверхности, на которые наклеиваются маскировочные малярные клейкие ленты, должны быть предварительно очищены от пыли и обезжирены.

Использование: Клейкая малярная лента должна применяться при температуре 15-25°С. Если температура хранения отличается от указанной, ее следует довести до указанной температуры перед использованием. Оптимальная температура отклеивания 18-30°С.

Внимание!

Некоторые факторы, такие как лучи света (особенно ультрафиолетовые), озон, соленая вода, химические вещества могут оказывать неблагоприятное воздействие на применение клейких лент.

Вышеприведенная информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и возможностях ее применения.

Тем не менее, она не гарантирует определенных свойств или пригодности для конкретного использования.

Необходимо следовать

указаниям и предостережениям на этикетках продуктов и содержащимся в паспорте безопасности. Мы не несем какой-либо ответственности, если на конечный результат труда имели влияние факторы, находящиеся вне нашего контроля.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата составления:
20.08.2013 г.



Дата обновления:
20.08.2013 г.

Страница 2 из 2


Наименование продукта: маскирующая лента APP STANDARD.

APP № с 070051 по 070055.

Нанесение:

При наклеивании натяжение ленты не должно быть слишком большим, поскольку из-за своих эластичных свойств лента восстановит свою первоначальную длину, потеряв свои клеящие свойства.

Хранение:



Хранить в закрытых оригинальных упаковках в сухом и хорошо проветриваемом помещении.

Ленты не следует хранить вблизи источников тепла, при высокой влажности, особенно в т.н. солевом тумане. Рекомендуется не превышать 50% влажности.

Правила БГТ:



Только для профессионального применения.

См.: текст, размещенный на этикетках продукта либо в паспорте безопасности опасного продукта.

Пользователь обязан выполнять правила БГТ, действующие на территории данной страны.

Вышеприведенная информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и возможностях ее применения.

Тем не менее, она не гарантирует определенных свойств или пригодности для конкретного использования.

Необходимо следовать

указаниям и предостережениям на этикетках продуктов и содержащимся в паспорте безопасности. Мы не несем какой-либо ответственности, если на конечный результат труда имели влияние факторы, находящиеся вне нашего контроля.