

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата составления:
20.07.2009 г.



Дата обновления:
20.07.2009 г.

Страница 1 из 2

Наименование продукта: Маскировочная лента APP 80°C - желтая.

Клейкая малярная маскирующая лента APP 80°C на слегка сморщенном бумажном носителе с клеем на основе натурального каучука и смол. Обеспечивает отличное прилипание к маскируемой поверхности, простое и чистое удаление, а также точную линию среза окрашиваемой поверхности.

Технические характеристики:

Вес носителя ленты	60 г/м ²	± 10%
Общая толщина ленты	130μ	± 10%
Адгезия	2,5 Н/см	± 10%
Удлинение при разрыве	10%	± 20%
Разрывная нагрузка	35 Н/см	± 10%
Стойкость к высокой температуре в течение 90 мин.	60°C.	± 10%
Стойкость к высокой температуре в течение 30 мин.	80°C.	± 10%
Цвет	желтый	
Длина ленты в рулоне	45м	

Область применения: Применяется при покраске автомобилей и в промышленности. Стойкая к воздействию органических растворителей, а также к высокой температуре.

Основание: Все поверхности, на которые наклеиваются маскировочные малярные клейкие ленты, должны быть предварительно очищены от пыли и обезжирены.

Применение Клейкая малярная лента должна применяться при температуре 15-25°C. Если температура хранения отличается от указанной, ее следует довести до указанной температуры перед использованием. Оптимальная температура отклеивания 20-30°C.

Внимание!

Некоторые факторы, такие как лучи света (особенно ультрафиолетовые), озон, соленая вода, химические вещества могут оказывать неблагоприятное воздействие на применение клейких лент.

Вышеприведенная информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и возможностях ее применения.

Тем не менее, она не гарантирует определенных свойств или пригодности для конкретного использования.

Необходимо следовать

указаниям и предостережениям на этикетках продуктов и содержащимся в паспорте безопасности. Мы не несем какой-либо ответственности, если на конечный результат труда имели влияние факторы, находящиеся вне нашего контроля.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата составления:
20.07.2009 г.



Дата обновления:
20.07.2009 г.

Страница 2 из 2

Наименование продукта: Маскировочная лента APP 80°C - желтая.

Нанесение:

При наклеивании натяжение ленты не должно быть слишком большим, поскольку из-за своих эластичных свойств лента восстановит свою первоначальную длину, потеряв свои клеящие свойства.

Хранение:



Хранить в закрытых оригинальных упаковках в сухом и хорошо проветриваемом помещении.
Ленты не следует хранить вблизи источников тепла, при высокой влажности, особенно в т.н. солевом тумане
Рекомендуется не превышать 65% влажности.

Правила БГТ:



Только для профессионального применения.
См.: текст, размещенный на этикетках продукта либо в паспорте безопасности опасного продукта.
Пользователь обязан выполнять правила БГТ, действующие на территории данной страны.

Вышеприведенная информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и возможностях ее применения.

Тем не менее, она не гарантирует определенных свойств или пригодности для конкретного использования.

Необходимо следовать

указаниям и предостережениям на этикетках продуктов и содержащимся в паспорте безопасности. Мы не несем какой-либо ответственности, если на конечный результат труда имели влияние факторы, находящиеся вне нашего контроля.