

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Подготовлено:
20.07.2009г.



Обновлено:
20.07.2009г.

Страница 1 из 1

Название продукта: защитная лента APP S -50 (серебряная).

Водоустойчивая самоклеющаяся лента для защиты поверхности при шлифовании, резке и других жестяных и покрасочных работах. Благодаря применению усиленной ткани, покрытой полиэтиленом, и клея из натурального каучука лента обеспечивает надежную защиту и гарантирует охрану поверхности.

Технические характеристики:

Общая толщина ленты	0,30мм
Предел прочности на разрыв, кгф/25мм	14
180 ⁰ Адгезия к нержавеющей стали , кгф/25мм	0,7
Температурный интервал эксплуатации, °С	-15 ⁰ С +50 ⁰ С
Высокая термостойкость (до 60 мин)	+ 80 ⁰ С
Цвет	серебряный

Применение: Предназначена для использования при промышленной покраске и покраске автомобилей, а также для быстрого экстренного ремонта разного вида технического оборудования там, где требуется быстрое, крепкое и устойчивое к влажности соединение или герметизация элементов.

Внутренняя структура ленты позволяет легко оторвать нужный отрезок ленты без применения инструментов. Лента устойчива к воздействию высокой температуры.

Основа: Предназначена для применения на пластмассовых поверхностях, корпусах зеркал, стекле, металлических окрашенных поверхностях и металле.

Использование: Самоклеющаяся лента должна использоваться при температуре от -5⁰ С до +35⁰ С. Основа должна быть сухой, обеспылена и обезжирена.

Нанесение: При приклеивании натяжение ленты не должно быть слишком сильным, поскольку лента может разорваться поперек. При приклеивании ленту необходимо сильно прижимать. Рекомендованный уровень технических параметров лента приобретает при температуре 23⁰ С по истечении 24 часов с момента её использования.

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не является гарантией определенных свойств или же пригодности к применению в особых условиях. Следует соблюдать примечания и предостережения, размещенные на этикетках продуктов и содержащиеся в карточке-характеристике. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Подготовлено:
20.07.2009г.



Обновлено:
20.07.2009г.

Страница 1 из 1

Название продукта: защитная лента APP S -50 (серебряная).



Хранение: Хранить в закрытых оригинальных упаковках в сухом помещении с хорошей вентиляцией при температуре от $+10^{\circ}\text{C}$ $+30^{\circ}\text{C}$. Ленты не должны храниться вблизи источников тепла и при высокой влажности.



Правила безопасности и гигиены труда: Исключительно для профессионального применения. См.: текст на этикетке продукта либо в карточке-характеристике опасного продукта. Пользователь должен соблюдать правила безопасности и гигиены труда, действующие на территории данной страны.

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не является гарантией определенных свойств или же пригодности к применению в особых условиях. Следует соблюдать примечания и предостережения, размещенные на этикетках продуктов и содержащиеся в карточке-характеристике. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.