

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:  
10.01.2022



Дата обновления:  
10.01.2022

Страница 1 из 2

## Название продукта: красная малярная лента APP Red Tape. APP № с 070251 по 070255.

Клейкая малярная лента APP Red Tape на пропитанной слегка сморщенной бумаге с клеем на основе натурального каучука и добавок. Обеспечивает отличную адгезию к склеиваемой поверхности, простое и чистое удаление, высокую стойкость к лакам, грунтовкам и основам, содержащим органические растворители, а также к водорастворимым лакам и влаге.

### Технические характеристики

Вес единицы продукта	100 г/м <sup>2</sup>	ISO 536
Общая толщина	130 мк	-
Доступная ширина	18мм, 24мм, 30мм, 36мм, 48мм	
Длина ленты в рулоне	45 м	
Адгезия к тестовому листу	2,3 Н/см	AFERA 5004/PSTC 131
Прочность на растяжение	42 Н/см	AFERA 5004/PSTC 131
Удлинение при разрыве	8%	AFERA 5004/PSTC 131
Разрывная нагрузка	80 Н/мм	-
Стойкость к высокой температуре в течение 60 мин.	90°C	± 10%
Стойкость к высокой температуре в течение 30 мин.	110°C	± 10%
Устойчивость к УФ-излучению	макс 72 часа естественного воздействия	
Цвет	красный	

Область применения Применяется при покраске автомобилей и в промышленности. Устойчива к водным и органическим растворителям, а также к высокой температуре, влаге и кратковременному УФ-излучению.

Основание Все поверхности, на которые наносятся малярные клейкие ленты, должны быть предварительно очищены от пыли и обезжирены.

Применение Предназначена для использования внутри помещений и кратковременного использования на открытом воздухе. Клейкая малярная лента должна применяться при температуре 15-25°C. Если температура хранения отличается от указанной, ее следует довести до указанной температуры перед использованием.  
Оптимальная температура отклеивания 18-30°C.  
Внимание!  
Некоторые факторы, такие как УФ лучи, озон, соленая вода, химические вещества могут оказывать неблагоприятное воздействие на применение клейких лент.

Указанная выше информация соответствует современному состоянию знаний о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не гарантирует определенных свойств или пригодности для использования в определенных условиях. Необходимо следовать указаниям и предостережениям, приведенным на этикетках продуктов и содержащимся в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности за результаты использования, если на них повлияли не зависящие от нас факторы.

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:  
10.01.2022



Дата обновления:  
10.01.2022


Страница 2 из 2

## Название продукта: красная малярная лента APP Red Tape. APP № с 070251 по 070255.

### Нанесение

При наклеивании натяжение ленты не должно быть слишком большим, поскольку из-за своих эластичных свойств лента восстановит свою первоначальную длину, потеряв свои клеящие свойства.

### Хранение



Хранить в закрытых оригинальных упаковках в сухом и хорошо проветриваемом помещении.

Ленты не следует хранить вблизи источников тепла, при высокой влажности, особенно в т.н. солевом тумане

Рекомендуется не превышать 50% относительной влажности.

### Правила БГТ



Только для профессионального применения.

См.: текст, размещенный на этикетках продукта либо в паспорте безопасности опасного продукта.

Пользователь обязан выполнять правила БГТ, действующие на территории данной страны.

Указанная выше информация соответствует современному состоянию знаний о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не гарантирует определенных свойств или пригодности для использования в определенных условиях. Необходимо следовать указаниям и предостережениям, приведенным на этикетках продуктов и содержащимся в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности за результаты использования, если на них повлияли не зависящие от нас факторы.