

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
26.10.2022



Дата обновления:
26.10.2022

Страница 1 из 3

Название продукта: крупнозернистая полировальная паста - APP for AD CUT. APP №: 081220, 081222.

Полировальная паста с инновационным составом для эффективного удаления очень глубоких царапин с поверхности краски. Предназначена для работы с роторными и эксцентриковыми полировальными машинами Dual Action. Используемая технология обеспечивает низкое пыление пасты во время работы и значительное сокращение времени обработки поверхности. Может использоваться для всех типов лакокрасочных материалов. Оставляет эстетически приятное и гладкое покрытие. Не содержит силикона, воска и наполнителей. Обладает приятным банановым ароматом. Наилучшие результаты достигаются при использовании полировальных губок APP 2CUT или полировальных мехов APP 2HEAVY CUT.

Упаковка 081220 - 100 мл,
081222 - 500 мл.

Изделие и аксессуары APP for AD CUT.

Основные компоненты смесь абразивного зерна оксида алюминия, углеводов и добавок.

Цвет белый.

Плотность при 20°C 1,08 г/см³.

pH 8

Сила сдвига Экстремальная - 5 на 5.

Уровень блеска Высокий - 3 на 5.

Применение

Паста предназначена для быстрого удаления:

- очень глубоких царапин от наждачной бумаги P1200-P1500,
- «апельсиновых корок»,
- остатков от включений и пятен,
- для машинных и ручных работ.

Приведенная выше информация соответствует текущему состоянию знаний о нашей продукции и ее возможном применении. Данная информация не гарантирует определенных свойств или пригодности для использования в конкретных условиях. Необходимо следовать указаниям и предупреждениям на этикетках продукта и в паспорте безопасности. Мы не несем ответственности, если на конечный результат работы повлияли не зависящие от нас факторы.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
26.10.2022



Дата обновления:
26.10.2022

Страница 2 из 3

Название продукта: крупнозернистая полировальная паста - APP for AD CUT. APP №: 081220, 081222.

Применение

Для применения на:

- заводских красках в автомобильной промышленности,
- устойчивых к царапинам, ремонтных красках HS и UHS при повторном покрытии,
- лаках с УФ-отверждением,
- старом окисленном лакокрасочном покрытии при ремонте,
- Ротационные и эксцентриковые полировальные машины Dual Action.

Внимание!

Использовать только на отвердевших основаниях.

Процесс

При необходимости отшлифовать поверхность вручную с помощью водостойкой абразивной бумаги APP P1200-APP P2500 или машинным способом с помощью APP P1200-APP P2500.

Устранить точечные повреждения и включения с помощью абразивных дисков APP P1500-APP P2500.

Перед полировкой удалить остатки шлифовки.

Перед использованием перемешать суспензию путем встряхивания.

Нанести пасту на чистую и обезжиренную лаковую поверхность или на поверхность твердой полировальной губки APP 2CUT (APP №: 080130, 080131, 080132) или меха APP 2HEAVY CUT (APP №.: 080146, 080147). При достижении чистого блеска необходимо остановить работу и осмотреть поверхность, чтобы определить, требуется ли дальнейшая обработка новой порцией пасты.

Удалить остатки пасты с помощью ткани из микрофибры APP 2CLEAN MF (APP № 080653).

Скорость вращения для роторной полировальной машины 1500-2000 об/мин.

Частота вибрации для эксцентриковой полировальной машины 2000-10000 ¹/мин.

После полировки рекомендуется проверить поверхность, смыв ее с помощью препарата для оценки качества полировки APP Finish Test (APP № 210910).

Внимание!

При работе необходимо регулярно очищать рабочую поверхность используемой губки или меха.

Приведенная выше информация соответствует текущему состоянию знаний о нашей продукции и ее возможном применении. Данная информация не гарантирует определенных свойств или пригодности для использования в конкретных условиях. Необходимо следовать указаниям и предупреждениям на этикетках продукта и в паспорте безопасности. Мы не несем ответственности, если на конечный результат работы повлияли не зависящие от нас факторы.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
26.10.2022




Дата обновления:
26.10.2022

Страница 3 из 3

**Название продукта: крупнозернистая полировальная паста -
APP for AD CUT. APP №: 081220, 081222.**

Хранение



Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении.
Предохранять от мороза и солнца.

Правила охраны труда и техники безопасности



Только для профессионального использования.
См. текст на этикетках продуктов или паспортах безопасности.
Пользователь должен соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, действующие в соответствующей стране.

Приведенная выше информация соответствует текущему состоянию знаний о нашей продукции и ее возможном применении. Данная информация не гарантирует определенных свойств или пригодности для использования в конкретных условиях. Необходимо следовать указаниям и предупреждениям на этикетках продукта и в паспорте безопасности. Мы не несем ответственности, если на конечный результат работы повлияли не зависящие от нас факторы.