

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата подготовки:
16.07.2025г.



Дата обновления:

...
Страница 1 из 1

Наименование: APP FL 220, Фильтрующий коврик для лакировки кабин APP №: 103026, 103025

Наименование: Фильтрующий коврик для лакировки кабин

Модель : APP FL 220

Материал: полиэфирное волокно

Модель	APP FL 220
Класс фильтрации	G4/EU4
Грамматика	220± 10 г/м ²
Средняя эффективность фильтрации	94%
Скорость воздуха при испытаниях	1,5 м/с
Номинальный воздушный поток	5400 м ³ /ч
Начальное сопротивление	29 Па
Рекомендуемое конечное сопротивление	400 Па
Толщина	24±2 мм
Стандартный размер	2м x 20м

Приведенная выше информация основана на текущем состоянии знаний о наших продуктах и возможностях их применения.

Она не гарантирует специфических свойств или пригодности для использования в конкретных условиях.

Пожалуйста, обращайтесь внимание

указания и предупреждения на этикетках продуктов и в паспорте безопасности. Мы не несем никакой

Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат повлияли не зависящие от нас факторы.

APP Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, тел. + 48 61 437 00 00.