

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
06.03.2015 г.



Дата обновления:
11.09.2015 г.

Страница 1 из 3

Наименование продукта: APP Rally Haftgrund Spray. APP №: 210106, 210116

Быстросохнущий односоставный акриловый грунт, имеющий превосходное сцепление с полиэфирными шпатлевками и старыми лакокрасочными покрытиями. Современная формулировка обеспечивает отличную адгезию к металлу и хорошие антикоррозионные свойства. Это легко шлифовальный грунт, обеспечивающий лакокрасочному покрытию максимальное сцепление, блеск и стабильность в течение долгого времени. Он может быть окрашен всеми типами отделочных покрытий.

Упаковка: 500 мл аэрозоль, 600 мл аэрозоль.

Продукт и добавки: APP Rally Haftgrund Spray.

Цвет: серый.

Производительность: 1,5-2 м²
Внимание! На практике расход зависит от таких факторов, как: форма объекта, шероховатости основания, метода нанесения и условий работы.

Применение Предназначены для общего применения.

Основа

Подходящие основы: Металл, алюминий, дерево, стекло, камень и различные виды пластмасс. Отшлифованные переходы заводских покрытий и полиэфирных шпатлевок.

Подготовка основы:



Тщательно удалить все возможные очаги коррозии и отшлифовать сухой наждачной бумагой P320-P400. Выровнять переходы на старое покрытие и полиэфирную шпатлевку.



Грунты и старые лакокрасочные покрытия шлифуют мокрой наждачной бумагой P600-P600.

Перед распылением грунта окрашиваемую поверхность очистить от пыли и обезжирить смывкой W900, W911 или WB900.

Вышеприведенная информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не гарантирует определенных свойств или пригодности для ее использования в особых условиях. Необходимо следовать указаниям и предостережениям, находящимся на этикетках продуктов и содержащимся в паспорте изделия. Мы не несем никакой ответственности за результаты использования, если на них повлияли не зависящие от нас факторы.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
06.03.2015 г.



Дата обновления:
11.09.2015 г.

Страница 2 из 3

Наименование продукта: APP Rally Haftgrund Spray. APP №: 210106, 210116


Использование

Нанесение:




Перед распылением окрашиваемую поверхность отшлифовать, очистить от пыли и обезжирить. Грунт хорошо перемешать, встряхивая баллон в течение 2-3 минут. Произвести пробное распыление.

Окрашиваемую поверхность равномерно покрыть грунтом с расстояния 20-30 см.




Количество слоев: несколько тонких слоев до получения нужной толщины.



Время испарения между слоями при температуре +20°C:
3-5 минут.

Сушка



При температуре +20°C:

Время 5-10 мин.

плёнкообразования:

Сухость на ощупь: 10-20 мин.

Полное отверждение: 2 ч.

Покрываемость:

После высыхания и шлифовки готов к окрашиванию отделочными покрытиями.

Шлифование



После полного отверждения шлифовать:

- мокрой наждачной бумагой P600-P800
- при помощи шлифмашинки сухой наждачной бумагой P400-P500.

Вышеприведенная информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не гарантирует определенных свойств или пригодности для ее использования в особых условиях. Необходимо следовать указаниям и предостережениям, находящимся на этикетках продуктов и содержащимся в паспорте изделия. Мы не несем никакой ответственности за результаты использования, если на них повлияли не зависящие от нас факторы.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
06.03.2015 г.



Дата обновления:
11.09.2015 г.


Страница 3 из 3

Наименование продукта: APP Rally Haftgrund Spray. APP №: 210106, 210116

Очистка инструмента:

Для очистки насадки от краски перевернуть баллон вверх дном и кратковременно нажать на распылитель. Газ-пропеллент вытолкнет остатки краски из насадки, предотвращая ее засыхание и, тем самым, позволяя повторно использовать аэрозоль.

Хранение:



Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении.
Беречь от замерзания.

Правила техники безопасности и гигиены труда:



Только для профессионального применения.

См. текст на этикетке или в паспорте безопасности продукта.

Пользователь должен соблюдать правила техники безопасности и гигиены труда, действующие на территории данной страны.

ЛОС/VOC:

Допустимое значение ЛОС г/л в готовом к употреблению продукте.

840 г/л для APP Rally Haftgrund Spray

Максимальное значение ЛОС г/л в готовом к употреблению продукте.

676,6 г/л для APP Rally Haftgrund Spray

Вышеприведенная информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не гарантирует определенных свойств или пригодности для ее использования в особых условиях. Необходимо следовать указаниям и предостережениям, находящимся на этикетках продуктов и содержащимся в паспорте изделия. Мы не несем никакой ответственности за результаты использования, если на них повлияли не зависящие от нас факторы.