

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:  
11.08.2014г.



Дата обновления:  
11.08.2014г.

Страница 1 из 2

## Наименование продукта: APP Pre-Fill Gas Converter Spray. APP №: 210186.

Контейнер под давлением, содержащий газ-пропеллент, органический разбавитель и добавку, преобразующую двухкомпонентные химически отверждающиеся акриловые продукты (2К) в продукты, отверждаемые путем испарения разбавителя (1К). Это позволяет хранить приготовленной таким образом аэрозоли гораздо дольше так называемого срока годности при хранении готового к применению химически отверждающийся продукта.

Упаковка: 400мл (300мл + 100мл) аэрозоль 520.

Продукт и добавки: APP Pre-Fill Gas Converter Spray.

Цвет: бесцветный, не вызывает изменения цвета используемой краски.

Применение Предназначен для заполнения краской 2К без отвердителя в количестве, не превышающем 100 мл. Тип разъема распылителя - гнездовой. Новый тип насадки обеспечивает превосходное распыление краски.

### Основа

Подходящие основы: Соответствующие используемой акриловой краске 2К.


### Использование

Нанесение:



Перед нанесением окрашиваемую поверхность очистить от пыли и, если необходимо, зашлифовать и обезжирить. Содержимое упаковки хорошо перемешать, встряхивая баллон в течение 2-3 минут. Произвести пробное распыление. Окрашиваемую поверхность равномерно покрыть лаком с расстояния 20-30 см.

### Сушка



Продолжительность сушки зависит от температуры, количества слоев, общей толщины покрытия, времени высыхания краски.

Вышеприведенная информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и возможностях ее применения. Тем не менее, она не гарантирует определенных свойств или пригодности для конкретного использования. Необходимо следовать указаниям и предостережениям на этикетках продуктов и содержащимся в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности за результаты использования, если на них повлияли не зависящие от нас факторы.

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:  
11.08.2014г.



Дата обновления:  
11.08.2014г.


Страница 2 из 2

## Наименование продукта: APP Pre-Fill Gas Converter Spray. APP №: 210186.

### Очистка инструмента:

Для очистки насадки от краски перевернуть баллон вверх дном и кратковременно нажать на распылитель. Газ-пропеллент вытолкнет остатки краски из насадки, предотвращая ее засыхание и, тем самым, позволяя повторно использовать аэрозоль.

### Хранение:



Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении.  
Беречь от замерзания.

### Правила техники безопасности и охраны труда:



Только для профессионального применения.  
См. текст на этикетке или в паспорте безопасности продукта.

Пользователь обязан соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, действующие на территории данной страны.

Вышеприведенная информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и возможностях ее применения. Тем не менее, она не гарантирует определенных свойств или пригодности для конкретного использования. Необходимо следовать указаниям и предостережениям на этикетках продуктов и содержащимся в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности за результаты использования, если на них повлияли не зависящие от нас факторы.