

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Подготовлено:
09.06.2008г.




Обновлено:
09.06.2008г.

Страница

Название продукта: APP Structure Paint Aerosol

Однокомпонентный быстросохнущий, эластичный структурный лак для пластмассы в аэрозоле. Не требует использования специальных адгезионных грунтовок и грунтовок для увеличения эластичности.

Упаковка:	400 мл аэрозоль
Продукт и дополнения к нему:	APP Structure Paint Aerosol
Цвет:	Прозрачный черный
Применение:	Предназначен для ремонта и обновления поверхности элементов из пластмассы, таких как: бампера, оправы для зеркал, молдинги и элементы салона транспортных средств. Нанося APP Structure Paint Aerosol можно восстановить фабричную структуру поверхности, придавая ей оригинальный и обновленный вид.
<u>Основа</u> <u>Подходящая основа:</u>	Все части, где используется пластмасса, за исключением полиэтилена. Внимание! Не применять на элементах, изготовленных из полиэтилена. Продукт не требует предварительного использования грунтовки для пластмасс, напр., APP 1K Kunststoff Primer.
Подготовка основы:	
	Шлифование: - абразивным волокно типа fine или ultra fine - мокрым способом абразивным материалом Р 500 - сухим способом наждачной бумагой Р 220-280

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не является гарантией определенных свойств или же пригодности к применению в особых условиях. Следует соблюдать примечания и предостережения, размещенные на этикетках продуктов и содержащиеся в карточке-характеристике. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.
Auto Plast Produkt ООО 62-300 г. Вжесня, ул. Пшемыслова, 10 тел. + 48 61 437 00 00.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ




Подготовлено:
09.06.2008г.



Обновлено:
09.06.2008г.

Страница

Название продукта: APP Structure Paint Aerosol

 	<p>Перед нанесением обрабатываемую поверхность очистить от пыли и обезжирить смывателем краски W900, W900 PLUS или смывателем для пластмассы.</p>
<p><u>Использование:</u></p>	<p>Лак хорошо перемешать, встряхивая емкость в течение 2-3 минут. Произвести пробное распыление. Окрашиваемую поверхность равномерно покрыть краской с расстояния 15-20 см.</p> <p>Количество слоев: до получения желаемого эффекта.</p> <p>При необходимости по истечении 15-20 мин /+ 20 °С нанести без шлифования поверхностный лак, напр., APP Bumper Paint Aerosol.</p> <p>Время межслойного выпаривания при температуре +20 °С: 2-3 минуты</p>
<p><u>Сушка:</u></p> 	<p>При температуре +20 °С: Высыхание: 15-20 минут</p>
<p><u>Очистка оборудования:</u></p>	<p>Для очищения сопла от краски перевернуть емкость кверху дном и на секунду нажать на кнопку аэрозоля. Газ вытолкнет остатки краски из сопла, предотвращая её засыхание и тем самым позволяя использовать аэрозоль повторно.</p>
<p><u>Хранение:</u></p>	<p>Хранить в закрытых оригинальных упаковках в</p>

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не является гарантией определенных свойств или же пригодности к применению в особых условиях. Следует соблюдать примечания и предостережения, размещенные на этикетках продуктов и содержащиеся в карточке-характеристике. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.

Auto Plast Produkt ООО 62-300 г. Вжесня, ул. Пшемыслова, 10 тел. + 48 61 437 00 00.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Подготовлено:
09.06.2008г.



Обновлено:
09.06.2008г.

Страница

Название продукта: APP Structure Paint Aerosol

	сухом, хорошо проветриваемом помещении. Не допускать замораживания.
<p><u>Правила безопасности и гигиены труда:</u></p> 	Исключительно для профессионального применения. См.: текст на этикетке продукта либо в карточке-характеристике опасного продукта. Пользователь должен соблюдать правила безопасности и гигиены труда, действующие на территории данной страны.
<p><u>Летучие органические вещества (ЛОВ, англ. VOC)</u></p>	Допустимое содержание ЛОВ г / л в готовом к использованию продукте. 840 г / л для APP Structure Paint Aerosol Предельное содержание ЛОВ г / л в готовом к использованию продукте. 672,3 г / л для APP Structure Paint Aerosol

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не является гарантией определенных свойств или же пригодности к применению в особых условиях. Следует соблюдать примечания и предостережения, размещенные на этикетках продуктов и содержащиеся в карточке-характеристике. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.

Auto Plast Produkt ООО 62-300 г. Вжесня, ул. Пшемыслова, 10 тел. + 48 61 437 00 00.