

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата подготовки:  
06.04.2022 г.



Дата обновления:  
06.04.2022 г.

Страница 1 из 3

## Название продукта: препарат для удаления старых покрытий красок и лаков APP Paint Ex Plus Spray. APP №: 211001.

Химический препарат для удаления лака и краски. Для удаления: грунтовки, подложки, красок и лаков верхнего слоя, эмалей и полиуретановых покрытий с металла, стекла, керамической плитки, бетона, кирпича и дерева. Не коррозионное средство, смывается растворителем или водой. Продукт предназначен для профессионального использования в автомобильной промышленности и других видах промышленности.

Упаковка. Контейнер под давлением 400 мл.  
Продукт и аксессуары. APP Paint Ex Plus Spray.  
Цвет. Прозрачный, серый, светлая пена.

Основные ингредиенты. 1,3-диоксолан, диметоксиметан.  
Не содержит предположительно вызывающего рак метиленхлорида (дихлорметана)!

### Применение

- Химическое удаление красок и лаков со многих оснований.
- Для очистки головок и сопел распылительных пистолетов от засохших остатков краски и грунтовки вместо механической очистки.

### Преимущества

- Быстрый и эффективный.
- Удобный и простой в использовании.
- Экономичная дозировка.
- Позволяет впрыскивать под давлением краску и сжатый воздух в каналы головок и сопел распылительных пистолетов во время их очистки.
- Подходит для во многих ситуаций использования.

### Основание

Подходящие основания.

- Металл, стекло.
- Бетон, строительная керамика, кирпич.
- Древесина и древесные материалы.
- В случае с другими материалами выполните пробу в невидимом месте.

Подготовка основания. Для повышения интенсивности (агрессивности) и скорости действия перед тем как распылить на старый лак, отшлифуйте основу крупнозернистой наждачной бумагой и удалите с нее пыль.

Приведенная выше информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и возможностях ее применения.

Это не гарантирует указанных свойств или пригодности для использования в конкретных условиях. Следует придерживаться указаний и предупреждений, содержащихся на этикетках продуктов и в паспорте безопасности. Мы не

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата подготовки:  
06.04.2022 г.



Дата обновления:  
06.04.2022 г.

Страница 2 из 3

## Название продукта: препарат для удаления старых покрытий красок и лаков APP Paint Ex Plus Spray. APP №: 211001.

### Применение

#### Процесс.

Хорошо перемешайте содержимое контейнера, встряхивая его в течение 3 минут.



#### Удаление старого покрытия с поверхности.

Обильно нанесите препарат в виде пены на основание. Затем, чтобы уменьшить испарение и тем самым продлить действие препарата, плотно накройте его пленкой, например, стрейч-пленкой.

Оставьте на период от 30 до 90 минут.



Удалите пленку и механически удалите краску, вступившую в реакцию с препаратом, по истечении указанного времени или после достижения желаемого эффекта.

При нанесении толстого слоя краски повторите процесс несколько раз, пока не добьетесь удовлетворительного результата. Внимание!

Из-за большого разнообразия оснований рекомендуется провести тест на пригодность продукта для конкретного материала.

#### Удаление остатков отвержденной грунтовки и лака в распылительных пистолетах.

Тщательно очистите разобранный для очистки распылительный пистолет. Обильно нанесите состав на сухую головку, сопло, иглу и впрысните в пистолет только в каналы для краски.

Подождите 10-15 минут и промойте вышеупомянутые компоненты в растворителе для чистки инструментов.

Повторите процесс несколько раз, пока не получите удовлетворительный результат.

Внимание!

Не используйте продукт для резервуаров и других пластиковых компонентов.

Безопасен для прокладок пистолетов в течение 10 минут.

Рабочая температура - от +10°C до +25°C.

Приведенная выше информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и возможностях ее применения.

Это не гарантирует указанных свойств или пригодности для использования в конкретных условиях. Следует придерживаться указаний и предупреждений, содержащихся на этикетках продуктов и в паспорте безопасности. Мы не

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата подготовки:  
06.04.2022 г.




Дата обновления:  
06.04.2022 г.

Страница 3 из 3

## Название продукта: препарат для удаления старых покрытий красок и лаков APP Paint Ex Plus Spray. APP №: 211001.

Очистка оборудования. Чтобы очистить сопла, переверните контейнер вверх дном и на небольшое время включите распыление аэрозоля. Пропеллент вытолкнет остатки продукта из сопла и позволит использовать его повторно.

### Хранение



Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении при температуре от +5°C до +25°C.

Защищайте от воздействия температур выше 50°C.

### Правила техники безопасности и гигиены труда



Только для профессионального использования.

См. текст на этикетках продукта или в паспорте безопасности опасного продукта.

Пользователь должен соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, действующие на территории данной страны.

Приведенная выше информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и возможностях ее применения.

Это не гарантирует указанных свойств или пригодности для использования в конкретных условиях. Следует придерживаться указаний и предупреждений, содержащихся на этикетках продуктов и в паспорте безопасности. Мы не