

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
06.02.2012г.



Дата актуализации:
06.02.2012г.

Страница 1 из 2

Название продукта: Вазелин в аэрозоле APP W11. APP №: 212031.

Универсальное смазочное средство с нейтральным pH. Устойчиво на действие слабых кислот и оснований, а также атмосферных условий. Предназначено для работы при температуре от -30°C до +160°C

Упаковка: 400 мл аэрозоль.

Продукт и добавки: APP W11

Цвет: прозрачный.

Температура использования: от +5°C до +30°C.

Применение:

- В качестве смазочного средства для промышленности и кустарного производства
- Для противодействия истиранию взаимодействующих между собой механических частей
- Удаление визга и скрежета от передвижных элементов, например направляющие скольжения
- Защита подвижных элементов от блокирования
- Смазка полюсов аккумулятора (также в качестве средства для изоляции и консервации)
- Для использования в продовольственной промышленности.

Свойства:

- Устраняет визг и скрежет, сопровождающие трение взаимодействующих между собой элементов
- Вытесняет воду
- Облегчает передвижение элементов в направляющих скольжения
- Защищает от коррозии и окисления
- Устойчив на действие погодных условий
- Устойчив на действие кислот, солей и оснований в небольших концентрациях.

Выше представленная информация соответствует актуальному состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения. Это не гарантирует определенных свойств или также пригодности к использованию в особых условиях. Следует учитывать примечания и предостережения, расположенные на этикетках продуктов, и те, которые содержатся в карте характеристики. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли независимые от нас факторы.

Авто Пласт Продукт АО 62-300 Вжесня ул. Пшемыслова 10, тел. +48 61 437 00 00.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
06.02.2012г.



Дата актуализации:
06.02.2012г.

Страница 1 из 2

Название продукта: Вазелин в аэрозоле APP W11. APP №: 212031.

Использование

Процес:



Устраняет остатки использованных смазочных средств и механические загрязнения с помощью смывки для тормозов APP BR01.


Содержимое упаковки хорошо перемешать, встряхивая емкость в течение 2-3- минут .

С расстояния 10-20 см нанести тонкий слой APP W11.

В случае необходимости действия повторить.

Полные свойства препарат приобретает после испарения растворителя, т.е. после истечения пригл. 1 минуты.

Хранение на складе:



Хранить в закрытых оригинальных упаковках в сухом и хорошо проветриваемом помещении.

Беречь от замерзания и температуры выше 50°C.

Нормы техники безопасности и охраны труда:



Исключительно для профессионального применения.

См.: текст, представленный на этикетках продукта или в карте характеристики опасного продукта.

Пользователь должен соблюдать инструкции по охране труда, обязательные для исполнения на территории данной страны.

Выше представленная информация соответствует актуальному состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения. Это не гарантирует определенных свойств или также пригодности к использованию в особых условиях. Следует учитывать примечания и предостережения, расположенные на этикетках продуктов, и те, которые содержатся в карте характеристики. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли независимые от нас факторы.