

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
07.02.2012г.



Дата актуализации:
07.02.2012г.

Страница 1 из 2

Название продукта: **Керамическая смазка в аэрозоле APP SC1200°C. APP №: 212032.**

Устойчивое на высокие температуры смазочное средство для применения на элементах с высокой механической и термической нагрузкой. Предотвращает коррозию и приваривание смазанных элементов. Рабочая температура от -40°C до +1200°C.

Упаковка: 400 мл аэрозоль.

Продукт и добавки: APP SC1200°C

Цвет: белый.

Температура использования: от +5°C до +30°C.

Применение:

- Как смазочное средство для промышленности и кустарного производства
- Для предотвращения приваривания элементов, подвергающихся действию высокой температуры
- Для устранения неприятного визга тормозов без нарушения работы датчиков ABS
- В ходе монтажа тормозных колодок
- В ходе монтажа зонда лямбда
- Для защиты соединений, подвергающихся действию высокой температуры, например, в выхлопных системах и промышленных печах.

Свойства:

- Как смазочное средство для промышленности и кустарного производства
- Для предотвращения приваривания элементов, подвергающихся действию высокой температуры
- Для устранения неприятного визга тормозов без нарушения работы датчиков ABS
- В ходе монтажа тормозных колодок
- В ходе монтажа зонда лямбда
- Для защиты соединений, подвергающихся действию высокой температуры, например, в выхлопных системах и промышленных печах.

Выше представленная информация соответствует актуальному состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения. Это не гарантирует определенных свойств или также пригодности к использованию в особых условиях. Следует учитывать примечания и предостережения, расположенные на этикетках продуктов, и те, которые содержатся в карте характеристики. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли независимые от нас факторы.

Авто Пласт Продукт АО 62-300 Вжесня ул. Пшемysłова 10, тел. +48 61 437 00 00.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
07.02.2012г.



Дата актуализации:
07.02.2012г.

Страница 1 из 2

Название продукта: **Керамическая смазка в аэрозоле APP SC1200°C. APP №: 212032.**

Использование

Процес:



Удалить остатки использованных смазочных средств и механические загрязнения с помощью смывки для тормозов APP BR01.

Содержимое упаковки хорошо перемешать, встряхивая емкость в течение 2-3- минут.

С расстояния 10-20 см нанести тонкий слой APP SC1200°C.


В случае необходимости действие повторить.

Полные смазочные свойства препарат приобретает после испарения растворителя, то есть, через 1 минуту.

Внимание!

Не опрыскивать тормозные диски

Хранение на складе:



Хранить в закрытых оригинальных упаковках в сухом и хорошо проветриваемом помещении.

Беречь от замерзания и температуры выше 50°C.

Нормы техники

безопасности и охраны труда:



Исключительно для профессионального применения.

См.: текст, представленный на этикетках продукта или в карте характеристики опасного продукта.

Пользователь должен соблюдать инструкции по охране труда, обязательные для исполнения на территории данной страны.

Выше представленная информация соответствует актуальному состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения. Это не гарантирует определенных свойств или также пригодности к использованию в особых условиях. Следует учитывать примечания и предостережения, расположенные на этикетках продуктов, и те, которые содержатся в карте характеристики. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли независимые от нас факторы.

Авто Пласт Продукт АО 62-300 Вжесня ул. Пшемыслова 10, тел. +48 61 437 00 00.