

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
18.07.2007г.



Дата обновления:
18.07.2007г.

Страница 1 из 3

Название продукта: F-RUST Remover.

Препарат для удаления следов летучей ржавчины (механической пыли) с кузова транспортных средств.

Упаковка: 1,0 л; 10 л.

Основные компоненты: щавелевая кислота, полиэтоксиглицированный изотридеканол


pH: 1,5

Цвет: бесцветный

Плотность: 1,06 г/см³ (при темп. 20°C)

Запах: характерный

Применение:



препарат для удаления следов ржавой пыли с кузова и стекол транспортных средств. Летучая ржавчина (механическая пыль) чаще всего оседает на брызговиках и бамперах автомобилей с дисковой тормозной системой. Она также бывает на новых автомобилях, транспортируемых железной дорогой с электротягой. Через некоторое время вокруг посаженных, а чаще всего вплавленных частиц пыли, появляется коричневый налет. Это ухудшает эстетику и в значительной степени усложняет уход за лаковым покрытием.

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не является гарантией определенных свойств или же пригодности к применению в особых условиях. Следует соблюдать примечания и предостережения, размещенные на этикетках продуктов и содержащиеся в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
18.07.2007г.





Дата обновления:
18.07.2007г.

Страница 2 из 3

Название продукта: F-RUST Remover.

Способ



нанести тонкий слой средства на очищаемую поверхность с помощью распылителя или губки. Приблизительно через одну минуту протереть щеткой или губкой для мытья, обильно сполоснуть водой под давлением. Можно использовать в неразбавленном виде или разбавить водой в соотношении макс. 1:2. При необходимости действие можно повторить

Ограничения:


не допускать высыхания поверхности с нанесенным препаратом, а также не превышать макс. времени воздействия: 5 минут.

Чистка
инструмента:

вода.

Складирование:

хранить в закрытых оригинальных упаковках в сухом помещении с хорошей вентиляцией. Не допускать замораживания.



Правила безопасности
и гигиены труда:



Исключительно для профессионального применения.
См.: текст на этикетке продукта либо в паспорте безопасности опасного продукта.

Пользователь должен соблюдать правила безопасности и гигиены труда, действующие на территории данной страны.

Опасность:

см. Паспорт безопасности

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не является гарантией определенных свойств или же пригодности к применению в особых условиях. Следует соблюдать примечания и предостережения, размещенные на этикетках продуктов и содержащиеся в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
18.07.2007г.



Дата обновления:
18.07.2007г.

Страница 3 из 3

Название продукта: F-RUST Remover.



- продукт является вредным
- продукт вредно воздействует при контакте с кожей и попадании в пищеварительный тракт
- продукт является раздражающим
- продукт раздражающе действует на глаза

R36 Раздражающе действует на глаза

R21/22 Вредно воздействует при контакте с кожей и попадании в пищеварительный тракт

S2 Хранить в недоступном для детей месте.

S24/25 Избегать попадания на кожу и в глаза

S26 При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу

S37/39 Одевать соответствующие защитные перчатки и очки или маску

S46 В случае попадания в пищеварительный тракт обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не является гарантией определенных свойств или же пригодности к применению в особых условиях. Следует соблюдать примечания и предостережения, размещенные на этикетках продуктов и содержащиеся в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.