

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
21.07.2023г.



Дата обновления:
24.07.2023г.

Страница 1 с 3

Название продукта: Quick Detailer для графенового покрытия, APP for AD Graphene Booster. APP №: 223010.

Консервант для лакокрасочных покрытий на основе кремнезема, обогащенного графеном. Создает твердый слой, тесно связанный с лаком или покрытием. Увеличивает эффект гидрофобности и повышает устойчивость к химическим веществам, используемым для промывки и очистки. Увеличивает блеск, усиливает глубину цвета и затемняет поверхность. Рецепт создан как консервант для APP for AD Graphene Coat. Также может использоваться в качестве самостоятельного покрытия, которое защищает лакокрасочные поверхности в течение 6-12 месяцев в зависимости от условий эксплуатации.

Упаковка: 300 мл.

Продукт и добавки: APP for AD Graphene Booster

Основные ингредиенты: Смесь химических компонентов.

Цвет: Бежевый

Применение: Препарат предназначен для ухода и обслуживания внешних лакированных поверхностей. Его можно использовать для создания самостоятельного защитного покрытия или в качестве вспомогательного и регенерационного препарата для покрытий APP for AD Graphene Coat с их периодическим обслуживанием.

Характеристики: Создает прозрачный, деликатно затемняющий, гладкий и скользкий защитный слой со сроком службы в течение 6 до 12 месяцев.

Преимущества: Повышает устойчивость к царапинам лакокрасочной поверхности. Усиливает глубину цвета. Маскирует недостатки лака. Образует покрытие с высокими гидрофобными свойствами. Затрудняет прилипание частиц грязи, облегчая мытье и очистку поверхностей. Создает устойчивое к растрескиванию покрытие - высокая эластичность создаваемого покрытия выдерживает тепловое расширение лака.

Приведенная выше информация соответствует текущему уровню информации о наших продуктах и возможностях их применения.

Это не гарантирует определенных свойств или пригодности для использования в особых условиях. Следует соблюдать замечания и предупреждения, содержащиеся на этикетках продуктов и в паспорте безопасности.

Если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля, мы не несем никакой ответственности.

ООО «АПП» (APP Sp.z o.o.) 62-493 г. Вжесня, ул. Пшемыслова 10 тел. + 48 61 437 00 00.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
21.07.2023г.



Дата обновления:
24.07.2023г.

Страница 2 с 3

Название продукта: Quick Detailer для графенового покрытия, APP for AD Graphene Booster. APP №: 223010.

Основа

Подходящие основы. Можно наносить на лакированные поверхности.

Подготовка основы. Не использовать на нагретых поверхностях. Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Рекомендуется предварительное химическое и механическое обеззараживание для лучшего качества и долговечности производимого покрытия. Поверхность необходимо обезжирить и стерильно очистить APP for AD IPA в концентрации 50-100%.

Применение

Пропорции смешивания. Продукт готов к употреблению.

Применение. Препарат применять при температуре 16-23 °С, в сухих помещениях с неповышенной влажностью. Не применять в местах, непосредственно освещенных солнцем. Препарат распылять на сухую ткань из микрофибры. Равномерно распределить крестообразными движениями по всей поверхности элемента и без промедления отполировать чистой и сухой тканью из микрофибры. Продолжать вытирание, пока поверхность не станет прозрачной и гладкой. Работы проводить по одному элементу за раз, не рекомендуется наносить препарат на два и более элементов одновременно. Работа выполнять систематически и тщательно. Не допускать зазоров и недостатков между последовательными областями покрытия.

Отверждение. Покрытие предварительно приобретает свои свойства через 12 часов после нанесения. Во время отверждения продукт не должен контактировать с водой, пылью и загрязнениями. Не очищать химическими средствами в течение 7 дней после нанесения. Полная активность и свойства достигается через 5-7 дней после применения.

Приведенная выше информация соответствует текущему уровню информации о наших продуктах и возможностях их применения.

Это не гарантирует определенных свойств или пригодности для использования в особых условиях. Следует соблюдать замечания и предупреждения, содержащиеся на этикетках продуктов и в паспорте безопасности.

Если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля, мы не несем никакой ответственности.

ООО «АПП» (APP Sp.z o.o.) 62-493 г. Вжесня, ул. Пшемыслова 10 тел. + 48 61 437 00 00.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
21.07.2023г.




Дата обновления:
24.07.2023г.

Страница 3 с 3

**Название продукта: Quick Detailer для графенового покрытия,
APP for AD Graphene Booster.
APP №: 223010.**

Хранение



Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении и при температуре от +5°C до +30°C. Беречь от прямых солнечных лучей.

Правила техники безопасности и гигиены труда



См. текст, содержащийся на этикетках продукта или в паспорте безопасности опасного продукта.
Пользователь должен соблюдать правила техники безопасности, действующие на территории страны.

Приведенная выше информация соответствует текущему уровню информации о наших продуктах и возможностях их применения.

Это не гарантирует определенных свойств или пригодности для использования в особых условиях. Следует соблюдать замечания и предупреждения, содержащиеся на этикетках продуктов и в паспорте безопасности.

Если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля, мы не несем никакой ответственности.

ООО «АПП» (APP Sp.z o.o.) 62-493 г. Вжесня, ул. Пшемыслова 10 тел. + 48 61 437 00 00.