

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата подготовки: 10.10.2024 г.



Дата обновления: 10.10.2024 г.

Страница 1 из 2

## Наименование продукта: Пропиточное средство для ткани и складных крыш, APP для AD Fabric Coat. APP №: 223030.

APP for AD Fabric Coat – это безопасное и высокоэффективное пропиточное средство для текстильных материалов и складных крыш. Оно проникает глубоко в структуру материала. Благодаря своим гидрофобным свойствам предотвращает промокание материала. Защищает пропитанный материал от грязи и ультрафиолетового излучения. Замедляет процесс старения защищаемого материала.

Упаковка:	500 мл
Цвет:	Прозрачный
<u>Применение:</u>	Для пропитки и периодического ухода за складными крышами и текстильными материалами.
<u>Свойства:</u>	Средство создает тонкую пленку вокруг волокон материалов, уменьшая возможность проникновения воды и грязи.
<u>Преимущества:</u>	Образует на поверхности слой, препятствующий проникновению воды. Уменьшает впитывание грязи на поверхности. Защищает от вредного воздействия ультрафиолетового излучения. Продлевает срок службы, продлевает долговечность защищаемого материала.
<u>Применение</u>	
Соотношение смешивания	Готовое к применению средство.
Производительность	10-100 мл средства на 1 м <sup>2</sup> , в зависимости от впитывающей способности защищаемого материала.
Подготовка поверхности	Перед нанесением поверхность должна быть хорошо очищена, вымыта, ополоснута и тщательно высушена.
Способ применения	Встряхнуть перед использованием! Распыляйте средство непосредственно на поверхность, которую вы хотите защитить. Обильно и равномерно пропитайте материал средством. На поверхности должна быть заметна пленка влаги (роса). Чтобы увеличить глубину проникновения в защищаемый материал, средство можно втирать/массировать. Оставьте до высыхания. Правильная температура нанесения и

Приведенная выше информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не гарантирует указанных свойств или пригодности для использования в конкретных условиях. Необходимо соблюдать указания и предупреждения на этикетках продуктов и в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, не зависящие от нас.

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата подготовки: 10.10.2024 г.



Дата обновления: 10.10.2024 г.

Страница 2 из 2

## Наименование продукта: Пропиточное средство для ткани и складных крыш, APP для AD Fabric Coat. APP №: 223030.


сушки составляет 18-25 градусов Цельсия. При температуре выше 25 градусов наносить небольшими участками. Не наносить при температуре ниже 10 градусов Цельсия.

### Сушка

Средство позволяет использовать обработанную поверхность через 60 минут. Правильная температура сушки – 18-25 градусов Цельсия, а относительная влажность воздуха - менее 45%.

Очистка оборудования Проточная теплая вода.

### Хранение



Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении и при температуре от +5°C до +30°C. Не допускать воздействия прямых солнечных лучей.

### Правила техники безопасности и гигиены труда



См. текст на этикетках продукта или в паспорте безопасности опасного продукта.

Пользователь должен соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, действующие на территории данной страны.

Приведенная выше информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не гарантирует указанных свойств или пригодности для использования в конкретных условиях. Необходимо соблюдать указания и предупреждения на этикетках продуктов и в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, не зависящие от нас.