

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата составления:
15.05.2026 г.



Дата обновления:
15.05.2026 г.

Сайт 1 с 8

Название продукта: система одноразовых осадочных стаканов для распылительных пистолетов и смешивания лака и грунтовки

APP FPS X Fast Preparation System.

**APP №: 250820, 250821, 250822, 250823, 250824,
250825, 250826, 250827, 250828, 250829**

Система одноразовых осадочных стаканов, предназначенных для использования в пистолетах с верхним резервуаром, а также для смешивания красок и лаков с отвердителями и разбавителями в различных пропорциях. Изготовлены из прочного пластика, устойчивого к воздействию химических веществ, применяемых в реставрационных и промышленных лакокрасочных цехах. Точная шкала позволяет получить необходимое количество готового к нанесению продукта с соблюдением правильных пропорций смешивания. Использование внутреннего мягкого стаканчика полностью изолирует лак от окружающей среды и позволяет работать в любом положении лакокрасочного пистолета.

Основные компоненты.

- Внутренние мягкие стаканы из полиэтилена (PE) объёмом 200, 400, 650 и 850 мл, а также крышки со встроенными лаковыми фильтрами 80, 125 или 190 микрон.
- Внутренняя чёрная мягкая чашка объёмом 400 мл с чёрной крышкой и сетчатым фильтром 190 микрон, предназначенная для использования с продуктами, отвердевающими под воздействием УФ-излучения.
- Пробки для герметичного закрытия мягкого стаканчика с крышкой.
- Внешние жёсткие стаканы из полипропилена (PP) с делениями для смешивания и крышкой.
- Соединители для краски FPS для подключения стакана к гравитационному лакораспылителю.

Вместимость стакана	Встроенное сито с крышкой	Индекс комплектов мягких чашек с крышкой и одной твёрдой чашкой
200 мл	125 мкм	250820
	190 мкм	250821
400 мл	125 мкм	250822
	190 мкм	250823
400 мл, УФ	190 мкм	250824
650 мл	80 мкм	250825
	125 мкм	250826
	190 мкм	250827

Приведенная выше информация соответствует текущему состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения.

Это не гарантирует определенных свойств или пригодности к использованию в конкретных условиях. Необходимо соблюдать указаниям и предупреждениям, указанным на этикетках продукции и содержащимся в паспорте безопасности. Мы не несем никакой

ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.

APP Sp. z o.o. 62-300 Вжесня ул. Пшемыслова, 10, тел. + 48 61 437 00 00.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата составления:
15.05.2026 г.



Дата обновления:
15.05.2026 г.

Сайт 2 с 8

**Название продукта: система одноразовых осадочных стаканов
для распылительных пистолетов и смешивания лака и
грунтовки**

APP FPS X Fast Preparation System.

**APP №: 250820, 250821, 250822, 250823, 250824,
250825, 250826, 250827, 250828, 250829**

850 мл	125 мкм	250828
	190 мкм	250829

Приведенная выше информация соответствует текущему состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения.

Это не гарантирует определенных свойств или пригодности к использованию в конкретных условиях. Необходимо соблюдать указания и предупреждения, указанным на этикетках продукции и содержащимся в паспорте безопасности. Мы не несем никакой

ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.

APP Sp. z o.o. 62-300 Вжесня ул. Пшемыслова, 10, тел. + 48 61 437 00 00.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата составления:
15.05.2026 г.



Дата обновления:
15.05.2026 г.
Сайт 3 с 8

**Название продукта: система одноразовых осадочных стаканов
для распылительных пистолетов и смешивания лака и
грунтовки**

APP FPS X Fast Preparation System.

**APP №: 250820, 250821, 250822, 250823, 250824,
250825, 250826, 250827, 250828, 250829**

Модель краскораспылителя	Резьба соединителя	Название соединителя	Индекс соединителя
NTools FX1 HPS Plus, FX2 HPS Plus	3/4" BSP	APP FPS 15	250770
Devilbiss DV1, GTI, GTI ProLite, FLG			
Iwata WS400, LS400, W300	1/4" BSP	APP FPS 43	250771
AirGuns AZ3HTE, AZ4HTE			
NTools FX3 Plus, FX4 Plus	M16 x 1,5	APP FPS 02	250772
Iwata W400 Classic Plus, LPH400			
Sata QCC 5500, 5000, 4000, 3000, 1000	QCC	APP FPS 40	250773
NTools FX3 Mini	M14 x 1,0	APP FPS 21	250774
Graco LT100 Mini, Star SV-106T Mini			

- Цвет.
- Прозрачные, бесцветные, с чёрными шкалами смешивания и чёрной шкалой объёма.
 - Один набор мягких стаканчиков объемом 400 мл для УФ-отверждаемых материалов, черного цвета.

Вместимость. Общая / Рабочая
200/150 мл, 400/350 мл, 650/600 мл, 850/800 мл.

Пропорции смешивания. Объемные, в зависимости от размера стакана:
2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 10:1.

Добавление разбавителя. 10 %, 20 % и 30 %.

Объемная шкала. От 50 мл до максимальной рабочей емкости
с отметками через каждые 50 мл.

Применение Система стаканов предназначена для использования в качестве отстойника с ситом для лакокрасочного распылителя, а также для объемного и весового смешивания продуктов с отвердителями в пропорциях, соответствующих рецептуре их применения, и для регулирования распылительной вязкости готового продукта. Внутренний мягкий стакан с крышкой, герметично закрывающийся пробкой, позволяет временно хранить

Приведенная выше информация соответствует текущему состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения.
Это не гарантирует определенных свойств или пригодности к использованию в конкретных условиях. Необходимо соблюдать указаниям и предупреждениям, указанным на этикетках продукции и содержащимся в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.

APP Sp. z o.o. 62-300 Вжесня ул. Пшемыслова, 10, тел. + 48 61 437 00 00.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата составления:
15.05.2026 г.



Дата обновления:
15.05.2026 г.

Сайт 4 с 8

**Название продукта: система одноразовых осадочных стаканов
для распылительных пистолетов и смешивания лака и
грунтовки**

APP FPS X Fast Preparation System.

**APP №: 250820, 250821, 250822, 250823, 250824,
250825, 250826, 250827, 250828, 250829**

однокомпонентные краски и лаки.

Приведенная выше информация соответствует текущему состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения.

Это не гарантирует определённых свойств или пригодности к использованию в конкретных условиях. Необходимо соблюдать указания и предупреждения, указанным на этикетках продукции и содержащимся в паспорте безопасности. Мы не несем никакой

ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.

APP Sp. z o.o. 62-300 Вжесня ул. Пшемыслова, 10, тел. + 48 61 437 00 00.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата составления:
15.05.2026 г.



Дата обновления:
15.05.2026 г.

Сайт 5 с 8

**Название продукта: система одноразовых осадочных стаканов
для распылительных пистолетов и смешивания лака и
грунтовки**

APP FPS X Fast Preparation System.

**APP №: 250820, 250821, 250822, 250823, 250824,
250825, 250826, 250827, 250828, 250829**

Преимущества системы

- Экономия расхода растворителя для промывки пистолета — до 70 %.
- Быстрая смена цвета.
- Экономия затрат на расходные материалы при лакировании — один стакан для смешивания и нанесения лака.
- Возможность работы с системами, отверждаемыми УФ-излучением.
- Три варианта объёма для оптимизации затрат на использование ёмкостей для красок и лаков при типовых лакокрасочных ремонтах (отдельные детали, группы деталей, сторона).
- Системные соединители для красок FPS, адаптированные к типичным маркам и моделям лакокрасочных распылителей.
- Возможность работы с краскораспылителем под любым углом наклона.
- Герметичная крышка с пробкой для временного хранения лака.
- Герметичность системы, а также простой и надёжный монтаж.

Применение

- Установите соответствующий соединитель FPS в лакокрасочном распылителе на разъем приемного стакана. Соединение должно быть герметичным и механически прочным.
- Поместите мягкий внутренний стаканчик внутрь жесткого внешнего стаканчика и выберите деление для смешивания.
- Перемешайте лак в соответствии с рецептурой и пропорциями для получения готовой к нанесению смеси.
- Установите крышку со встроенным ситом на мягкий стакан и зажмите её до упора.
Соединение с мягкой чашкой должно быть герметичным.
- Установите крышку на твёрдый стакан и затяните её до упора.

Приведенная выше информация соответствует текущему состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения.

Это не гарантирует определенных свойств или пригодности к использованию в конкретных условиях. Необходимо соблюдать указаниям и предупреждениям, указанным на этикетках продукции и содержащимся в паспорте безопасности. Мы не несем никакой

ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.

APP Sp. z o.o. 62-300 Вжесня ул. Пшемыслова, 10, тел. + 48 61 437 00 00.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата составления:
15.05.2026 г.



Дата обновления:
15.05.2026 г.

Сайт 6 с 8

**Название продукта: система одноразовых осадочных стаканов
для распылительных пистолетов и смешивания лака и
грунтовки**

APP FPS X Fast Preparation System.

**APP №: 250820, 250821, 250822, 250823, 250824,
250825, 250826, 250827, 250828, 250829**

- На носик стоящей чашки наденьте предварительно установленный на пистолет соединитель для краски FPS, вставьте его до упора, а затем поверните на $\frac{1}{4}$ оборота.
- Во время окраски можно работать под любым углом наклона распылительного пистолета до 180° включительно.

Приведенная выше информация соответствует текущему состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения.

Это не гарантирует определенных свойств или пригодности к использованию в конкретных условиях. Необходимо соблюдать указания и предупреждения, указанным на этикетках продукции и содержащимся в паспорте безопасности. Мы не несем никакой

ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.

APP Sp. z o.o. 62-300 Вжесня ул. Пшемыслова, 10, тел. + 48 61 437 00 00.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата составления:
15.05.2026 г.



Дата обновления:
15.05.2026 г.

Сайт 7 с 8

**Название продукта: система одноразовых осадочных стаканов
для распылительных пистолетов и смешивания лака и
грунтовки**

APP FPS X Fast Preparation System.

**APP №: 250820, 250821, 250822, 250823, 250824,
250825, 250826, 250827, 250828, 250829**

Продолжение инструкции

- После окраски отсоедините шланг сжатого воздуха, переверните пистолет чашкой вниз и нажмите на спусковой крючок пистолета, чтобы краска вытекла из пистолета и вернулась обратно в чашку.
- Отсоедините чашку от пистолета в обратном порядке по сравнению с её установкой. Плотно закройте горлышко мягкой чашки мягкой пробкой. Отвинтите крышку с твёрдой чашки и извлеките из неё мягкую чашку с крышкой. Если возникнут проблемы с извлечением, осторожно вытолкните её вверх через отверстие в дне твёрдой внешней чашки.

Преимущества стаканчиков

- Внешний жёсткий стакан с усиленным краем и дном, изготовленный из механически и химически стойкого полипропилена.
- Большое отверстие в дне жёсткого стаканчика для выталкивания мягких стаканчиков в случае затруднений с их извлечением.
- Стойкая печать на внешнем жестком стакане.
- Четкая шкала смешивания с большим количеством делений.
- Шкала объёма с делениями через каждые 50 мл.
- Очень гибкая и химически стойкая внутренняя мягкая чашка, изготовленная из полиэтилена, позволяющая работать в любом положении краскораспылителя.
- Отсутствие вентиляционного отверстия полностью изолирует лак от воздействия внешней среды и исключает капание из чашки при определенных углах наклона.
- Система чашек APP FPS X может работать совместно с другими системами аналогичного типа.

Приведенная выше информация соответствует текущему состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения.

Это не гарантирует определённых свойств или пригодности к использованию в конкретных условиях. Необходимо соблюдать

указаниям и предупреждениям, указанным на этикетках продукции и содержащимся в паспорте безопасности. Мы не несем никакой

ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата составления:
15.05.2026 г.



Дата обновления:
15.05.2026 г.

Сайт 8 с 8

**Название продукта: система одноразовых осадочных стаканов
для распылительных пистолетов и смешивания лака и
грунтовки**

APP FPS X Fast Preparation System.

**APP №: 250820, 250821, 250822, 250823, 250824,
250825, 250826, 250827, 250828, 250829**

Хранение



При правильном хранении срок годности продукта не ограничен. Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении. Беречь от прямого попадания солнечных лучей.

Правила техники безопасности



Убедитесь, что вы используете надлежащие средства индивидуальной защиты как в окрасочной камере, так и за ее пределами.

Всегда ознакомьтесь с паспортом безопасности (MSDS), предоставленным производителем, чтобы убедиться в том, как безопасно обращаться с используемыми лакокрасочными материалами.

Пользователь должен соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, действующие на территории данной страны.

Приведенная выше информация соответствует текущему состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения.

Это не гарантирует определенных свойств или пригодности к использованию в конкретных условиях. Необходимо соблюдать указаниям и предупреждениям, указанным на этикетках продукции и содержащимся в паспорте безопасности. Мы не несем никакой

ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.

APP Sp. z o.o. 62-300 Вжесня ул. Пшемыслова, 10, тел. + 48 61 437 00 00.