

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
26.10.2022



Дата обновления:
26.10.2022

Страница 1 из 3

Название продукта: тонкая полировальная паста - финишная APP for AD FINISH. APP №: 081240, 081242.

Финишная полировка, предназначенная для удаления мелких царапин, микроцарапин и голограмм. Придает сильный зеркальный блеск, защищая лакокрасочное покрытие от вредных атмосферных воздействий. Паста предназначена для машинных и ручных работ как на свежих, так и на уже отстоявшихся лакокрасочных покрытиях. Паста не содержит силикона, восков и агрессивных растворителей. Обладает приятным яблочным ароматом. Наилучшие результаты достигаются при использовании мягких и средней жесткости полировальных губок APP for AD 2FINISH.

Упаковка 081240 - 100 мл,
081242 - 500 мл.

Изделие и аксессуары APP for AD FINISH.

Основные компоненты смесь абразивного зерна оксида алюминия, углеводов и добавок.

Цвет светло-зеленая.

Плотность при 20°C: 1,0 г/см³.

pH 8

Сила сдвига Малая - 2 на 5.

Уровень блеска Экстремальный - 5 на 5.

Применение: Паста предназначена для наведения блеска и быстрого удаления:

- микроцарапин до P3000,
- голограмм,
- остатков от APP for AD POLISH,
- для машинных и ручных работ.

Приведенная выше информация соответствует текущему состоянию знаний о нашей продукции и ее возможном применении. Данная информация не гарантирует определенных свойств или пригодности для использования в конкретных условиях. Необходимо следовать указаниям и предупреждениям на этикетках продукта и в паспорте безопасности. Мы не несем ответственности, если на конечный результат работы повлияли не зависящие от нас факторы.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
26.10.2022



Дата обновления:
26.10.2022

Страница 2 из 3

Название продукта: тонкая полировальная паста - финишная APP for AD FINISH. APP №: 081240, 081242.

Применение

Для применения на:

- полированной поверхности в качестве последнего этапа после APP for AD POLISH,
- Ротационные и эксцентриковые полировальные машины Dual Action,
- заводских красках в автомобильной промышленности,
- устойчивых к царапинам, ремонтных красках HS и UHS при повторном покрытии,
- лаках с УФ-отверждением,
- старом окисленном лакокрасочном покрытии при ремонте,
- мебельных лаках во время отделочных работ.

Внимание!

Использовать только на отвердевших основаниях.

Процесс

Перед окончательной полировкой следует удалить остатки ранее использованных средств полировки.

Перед использованием перемешать суспензию путем встряхивания. Нанести пасту на чистую и обезжиренную лаковую поверхность или на поверхность мягкой полировальной губки APP 2FINISH (APP №: 080140, 080141, 080142). В процессе полировки абразивные частицы становятся более мелкими, и со временем их абразивный эффект уменьшается, а эффект блеска увеличивается. При достижении чистого блеска необходимо остановить работу и осмотреть поверхность, чтобы определить, требуется ли дальнейшая обработка новой порцией пасты.

Удалить остатки пасты с помощью ткани из микрофибры APP 2CLEAN MF (APP № 080653).

Скорость вращения для роторной полировальной машины 1500-2000 об/мин.

Частота вибрации для эксцентриковой полировальной машины 2000-10000 ¹/мин.

После полировки рекомендуется проверить поверхность, смыв ее с помощью препарата для оценки качества полировки APP Finish Test (APP № 210910).

Внимание!

При работе необходимо регулярно очищать поверхность используемой губки или меха.

Приведенная выше информация соответствует текущему состоянию знаний о нашей продукции и ее возможном применении. Данная информация не гарантирует определенных свойств или пригодности для использования в конкретных условиях. Необходимо следовать указаниям и предупреждениям на этикетках продукта и в паспорте безопасности. Мы не несем ответственности, если на конечный результат работы повлияли не зависящие от нас факторы.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
26.10.2022




Дата обновления:
26.10.2022

Страница 3 из 3

**Название продукта: тонкая полировальная паста - финишная
APP for AD FINISH. APP №: 081240, 081242.**

Складирование:



Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении.
Предохранять от мороза и солнца.

Правила охраны труда и техники безопасности:



Только для профессионального использования.
См. текст на этикетках продуктов или паспортах безопасности.
Пользователь должен соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, действующие в соответствующей стране.

Приведенная выше информация соответствует текущему состоянию знаний о нашей продукции и ее возможном применении. Данная информация не гарантирует определенных свойств или пригодности для использования в конкретных условиях. Необходимо следовать указаниям и предупреждениям на этикетках продукта и в паспорте безопасности. Мы не несем ответственности, если на конечный результат работы повлияли не зависящие от нас факторы.